

Lampada da esterno con sensore

L 20 S

Acciaio inox
EAN 4007841 566814
Art. n. 566814



Max. 60 W



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



ideal 2 m



energy saving

Descrizione del funzionamento

Luce suggestiva al quadrato. Lampada a sensore design per esterno L 20 S, ideale per aree d'ingresso e facciate di case, angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione fino a 10 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, sensore orientabile di 90° in verticale per il preciso adattamento al campo di rilevamento, schermatura in acciaio inossidabile.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	85 x 230 x 250 mm
Con lampadina	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Variante	Acciaio inox
VPE1, EAN	4007841566814
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 - 40 °C
Materiale dell'involucro	Acciaio inossidabile
Materiale della copertura	Plastica opalina

Altezza di montaggio max.	3,00 m
Modalità Slave regolabile	No
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3 m (14 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (157 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	adesivi
Lampadina sostituibile	Lampada standard
Zoccolo	E27
Accensione graduale della luce	No
Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	8 s - 35 Min.
Funzione luce di base	No

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno con sensore

L 20 S

Acciaio inox
EAN 4007841 566814
Art. n. 566814



Dati tecnici

Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
-------------------------	---------------------

Potenza	60 W
---------	------

Consumo proprio	0,55 W
-----------------	--------

Collegamento in rete	No
----------------------	----

Altezza di montaggio ottimale	2 m
-------------------------------	-----

Accessori

EAN 4007841 006334

Calotta di ricambio per L 20 S

Lampada da esterno con sensore

L 20 S


Acciaio inox

EAN 4007841 566814

Art. n. 566814



Campo di rilevamento




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Disegno



Schema elettrico

