

**Sezione**      **Antifurto**
**Categoria**    **Combinatori**
**Serie**          **Combinatore GSM/PSTN**
**Codice**        **CT46BW**
**Descrizione**


Combinatore telefonico GSM bidirezionale Telegestibile .

Ascolto ambientale ed uscite gestibili da chiamata vocale, da SMS e squillo con riconoscimento del numero telefonico.

Numeri telefonici liberamente associabili a chiamate vocali, SMS, protocolli digitali ID CONTACT.

5 terminali programmabili come ingressi/uscite, ascolto ambientale 12 codici utente, 8 numeri telefonici associabili ad eventi e a tutto il resto, 200 numeri telefonici usati solo per l'attivazione delle uscite da remoto (squillo o SMS),

1 codice tecnico,

1 codice reset chiamate,

credito residuo, tempi messaggio 20 secondi, programmazione da SMS, avviso scadenza Sim Card,

programmazione da tastiera, programmazione menu vocale, avviso credito residuo, Sim Card,

simulazione linea telefonica

EN50136-1-1/Grade 2 / Class 2 / ATS 2

Caratteristiche Tecniche	
Alimentazione	12Vdc
Assorbimento	Max.2000 mA
Ingressi /Uscite	5 liberamente programmabili
Memoria	Per allarme 8 numeri per SMS o chiamate
Dimensione	30 x 26 x 7,5mm

**CODICI ARTICOLO**
**CT46BW**
**Combinatore telefonico GSM**
**SIS ELETTRONICA SRL**
[www.stselettronica.cc](http://www.stselettronica.cc) [info@stselettronica.cc](mailto:info@stselettronica.cc)