

Sezione Antincendio

Categoria Pulsanti manuali

Serie Sistema indirizzato

Codice GFE-MCPE-AI

Certificazione Certificato EN54-11

Descrizione

Pulsante manuale indirizzato isolato, IP67, progettato e prodotto in conformità con EN54-11

Completo di sportello di protezione.

Ripristinabile con chiave in dotazione

Con il suo meccanismo di comunicazione avanzato, il tempo di risposta tipico, quando è in allarme, è di circa un secondo, a seconda del numero di punti di chiamata collegati al loop del dispositivo.

L'indirizzo individuale, fino a 125, di ciascun punto di chiamata viene impostato tramite un interruttore DIL a otto vie.

Ogni unità è fornita, di serie, con un isolatore di corto circuito.

Un LED bicolore lampeggia in verde quando l'unità viene interrogata dal la centrale di controllo e si illumina in rosso quando è in allarme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 20-28 V
ASSORBIMENTO A RIPOSO	650µA
ASSORBIMENTO IN ALLARME	3,5 mA
COLLEGAMENTO	2 CONDUTTORI
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +50°C
UMIDITA'	95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP67
DIMENSIONI	93 x 93 X 60 mm
COLORE / CONTENITORE	ROSSO/ ABS
CERTIFICAZIONE	N° 1328-CPR-0376

CODICI ARTICOLO

GFE-MCPE-AI	PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO IP67
-------------	---

SIS ELETTRONICA SRL
www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc