

Sezione Antincendio

Categoria Pulsanti manuali

Serie Sistema convenzionale

Codice GFE-MCPCE-C

Certificazione Certificato EN54-11

Descrizione

Pulsante manuale convenzionale IP40, progettato e prodotto in conformità con EN54-11

Completo di sportello di protezione.

Ripristinabile con chiave in dotazione

Con il suo meccanismo di comunicazione avanzato, il tempo di risposta tipico, quando è in allarme, è di circa un secondo, a seconda del numero di punti di chiamata collegati.

Un LED bicolore lampeggia in verde quando l'unità viene interrogata dalla centrale di controllo e si illumina in rosso quando è in allarme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 20-28 V
ASSORBIMENTO A RIPOSO	200µA
ASSORBIMENTO IN ALLARME	50 mA
COLLEGAMENTO	2 CONDUTTORI
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +50°C
UMIDITA'	95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP40
DIMENSIONI	119 x 119 X 81,3 mm
COLORE / CONTENITORE	ROSSO/ ABS
CERTIFICAZIONE	1328-CPR-0373

CODICI ARTICOLO

GFE-MCPE-C	PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE
------------	--------------------------------

Sezione Antincendio

Categoria Accessori pulsanti

Serie

Codice CPVF - CCOVF15

Certificazione



Fotoluminescente

Descrizione

Cartello indicatore di posizione pulsanti
Conforme a ISO 7010 e UNI9795
Dimensioni 150 x 150mm

Cartello fotoluminescente
in vinile per pulsanti
Dimensioni interne 100 x 100mm

CODICI ARTICOLO	
CPVF	CARTELLO IN VINILE
CCOVF15	CORNICE IN VINILE