



Applicazione
Application



I raccordi a distribuzione della serie Y sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruiti con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Distribution Fitting type Y is conceived to divide conductor bundles into multiple conduit lines.

Available with one large conduit entry and two smaller conduit exits.

Due to the parallel outlets in line with the inlet direction, wires and cables can be easily pulled through the fitting.

Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Raccordi di distribuzione a Y - Y distribution fitting

Codice IP66	Codice IP68-IP69K	Codice Guaina NW1-NW2-NW3	Diametro metrico guaina	A mm	B mm	W mm	L mm	M mm	C mm	D mm	E mm	OD1-OD2-OD3 mm	Confezione standard
6*Y100707	8*Y100707	10 - 07 - 07	12 - 10 - 10	26	18	35	69,4	4	10	16	21	20 - 17 - 17	20
6*Y121010	8*Y121010	12 - 10 - 10	16 - 12 - 12	29	21	41	74	4	12	18	26	24 - 20 - 20	20
6*Y171212	8*Y171212	17 - 12 - 12	20 - 16 - 16	32	25	49	82,5	5	15	22	32	30 - 24 - 24	20
6*Y231717	8*Y231717	23 - 17 - 17	25 - 20 - 20	40	31	61	96	6	19	26	40	38 - 30 - 30	20
6*Y292323	8*Y292323	29 - 23 - 23	32 - 25 - 25	40,5	39	77	112	6	22,75	33	48	45,5 - 38 - 38	10
6*Y362929	8*Y362929	36 - 29 - 29	40 - 32 - 32	50	46,5	92	130	6	28,5	38	58	57 - 45,5 - 45,5	5
6*Y483636	8*Y483636	48 - 36 - 36	50 - 40 - 40	55	58	115	148,5	6	34	47	70	68 - 57 - 57	5
Type IP66	Type IP68-IP69K	Conduit Code NW1-NW2-NW3	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	W mm	L mm	M mm	C mm	D mm	E mm	OD1-OD2-OD3 mm	Packing unit

Raccordi di distribuzione a Y - Y distribution fitting

* = Inserire "B" per identificare colore NERO o "G" per identificare colore GRIGIO

* = Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

• NON è garantito il grado di protezione IP69K per i raccordi con diametri nominali 36 e 48

• IP69K rating is not guaranteed for the fittings with nominal width 36 and 48

Esempio d'ordine / Order example: **8GY100707**

8 Grado di protezione: IP39K-IP68 statico / IP67 dinamico
IP Rating: IP69K-IP68 static / IP67 dynamic

G Colore - Color

Y Codice serie - Family type

10 Diametro nominale guaina di ingresso - Entry nominal width

07 Diametro nominale guaina di uscita - Exit nominal width

07 Diametro nominale guaina di uscita - Exit nominal width



QR CODE: istruzioni di montaggio
QR CODE: assembly instructions



RINA

