



Per guaine tipo: L-P-DAR-SVT-T-TP-
LPU-DAPU-SVPEVAT
For conduits type: L-P-DAR-SVT-T-
TP-LPU-DAPU-SVPEVAT

Applicazione Application



Oltre all'esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l'accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc.

Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L'ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l'ancoraggio di tutti i raccordi della serie CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso.

As well as secure anchoring of the connector and the conduit, it is also necessary to guarantee solidity and insulation for the electric continuity of the couple (in case of traction or jerking movements) for current from sub-circuits, boxes, motors and electric switchboards etc.

The CMPR series answers both these needs brilliantly. The secure fixing of fitment and conduit is guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fitments in the CM range, and further by the special rubber pressure washer which renders the couple impermeable both to water and dust and provides mechanical protection against jerks and traction on the conduit itself.

CMPR - Raccordo in ottone con pressacavo filetto ISO metrico - con continuità metallica

Codice ISO Metrico	F Filetto ISO Metrico	Codice Guaina NW	Ø guaina mm int. est.	Ø cavo mm Min Max	Colore Gommino	Codice Gommino	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Confezione Standard
CMPR1006M16	M16x1,5	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Giallo - Yellow	GPR00907	8	8,5	44	21	25	26	19	22	24	1
CMPR1008M16				5 - 8	Grigio - Grey	GPR00908										
CMPR1208M20	M20x1,5	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Grigio - Grey	GPR01308	8	10,5	45	24	27,5	29	22	24	26	1
CMPR1209M20				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01309										
CMPR1210M20	M20x1,5	12	12,0 - 17,0	7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311	8	10,5	45	24	27,5	29	22	24	26	1
CMPR1509M20				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01309										
CMPR1510M20	M20x1,5	15	15,5 - 21,0	7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311	8	13,8	45	24	32	33	22	28	30	1
CMPR1513M20				9 - 13	Rosso - Red	GPR01313										
CMPR1509M25	M25x1,5	15	15,5 - 21,0	6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01609	9	13,8	47,5	30	32	33	28	28	30	1
CMPR1510M25				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01611										
CMPR1513M25	M25x1,5	15	15,5 - 21,0	9 - 13	Rosso - Red	GPR01613	9	13,8	47,5	30	32	33	28	28	30	1
CMPR2018M25				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01609										
CMPR2018M25	M25x1,5	20	20,5 - 27,0	14 - 18	Blu - Blue	GPA0318	9	18,5	52	33	39	42,5	30	35	38	1
CMPR2718M32				14 - 18	Blu - Blue	GPR02118										
CMPR2720M32	M32x1,5	27	26,5 - 34,0	17 - 20,5	Marrone - Brown	GPR02120	10	25	54,5	37,5	45	49,5	35	42	45	1
CMPR2725M32				20 - 25	Arancione - Orange	GPA0725										
CMPR3530M40	M40x1,5	35	35,0 - 43,0	26 - 30	Bianco - White	GPR11430	10	33	65	48	55	58	45	50	53	1
CMPR4032M50				27 - 32	Antracite - Anthracite	GPR03632										
CMPR4034M50	M50x1,5	40	40,0 - 48,0	29 - 34	Azzurro - Light blue	GPR03634	12	37,5	64	57	64	66,5	52	58	61	1
CMPR4036M50				32 - 36	Rosa - Pink	GPR03636										
CMPR5045M63	M63x1,5	50	50,5 - 58,5	39 - 44	Bianco - White	GPR04844	10	48	69	70	76	80,5	64	70	74	1

CMPR - Brass fittings with strain relief ISO metric thread - with metallic continuity

QR CODE: istruzioni di montaggio
QR CODE: assembly instructions



METALLICA - DOUBLE LOCKING BRASS FITTINGS WITH METALLIC CONTINUITY STRAIGHT WITH STRAIN RELIEF

CMPR - Raccordo in ottone con pressacavo filetto PG - con continuità metallica

Codice PG	F Filetto PG	Codice Guaina NW	Ø guaina mm		Ø cavo mm		Colore Gommino	Codice Gommino	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Confezione Standard
			int.	est.	Min	Max												
CMPRP10PG96	9	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	5 - 8	Giallo - Yellow	GPR00907	6	8,5	43	19	25	26	17	22	24	24	1
CMPRP10PG98				GPR00908														
CMPRP10PG116	11	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	5 - 8	Giallo - Yellow	GPR01107	6	8,5	43	22	25	26	20	22	24	24	1
CMPRP10PG118				GPR01108														
CMPRP12PG118	11	12	12,0 - 17,0	5 - 8	7 - 10,5	Nero - Black	GPR01108	6	10,5	43	22	27,5	29	20	24	26	26	1
CMPRP12PG119				GPR01109														
CMPRP12PG110				GPR01111														
CMPRP12PG138	13,5	12	12,0 - 17,0	5 - 8	6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01308	6,5	10,5	43,5	24	27,5	29	22	24	26	26	1
CMPRP12PG139				GPR01309														
CMPRP12PG1310	16	12	12,0 - 17,0	7 - 10,5	7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311	6,5	10,5	42,5	26,5	27,5	29	24	24	26	26	1
CMPRP12PG168				GPR01608														
CMPRP12PG169	16	12	12,0 - 17,0	6,5 - 9,5	7 - 10,5	Nero - Black	GPR01609	6,5	10,5	42,5	26,5	27,5	29	24	24	26	26	1
CMPRP12PG1610				GPR01611														
CMPRP15PG139	13,5	15	15,5 - 21,0	6,5 - 9,5	7 - 10,5	Nero - Black	GPR01309	6,5	13,8	43	24	32	33	22	28	30	30	1
CMPRP15PG1310				GPR01311														
CMPRP15PG1313	16	15	15,5 - 21,0	9 - 13	7 - 10,5	Rosso - Red	GPR01313	6,5	13,8	44,5	26,5	32	33	24	28	30	30	1
CMPRP15PG169				GPR01609														
CMPRP15PG1610	16	15	15,5 - 21,0	7 - 10,5	9 - 13	Verde - Green	GPR01611	6,5	13,8	44,5	26,5	32	33	24	28	30	30	1
CMPRP15PG1613				GPR01613														
CMPRP20PG2113	21	20	20,5 - 27,0	9 - 13	11,5 - 15,5	Rosso - Red	GPR02113	7,5	18,5	50	32	39	42,5	30	35	38	38	1
CMPRP20PG2115				GPR02116														
CMPRP20PG2118	21	20	20,5 - 27,0	14 - 18	14 - 18	Blu - Blue	GPR02118	7,5	18,5	50	32	39	42,5	30	35	38	38	1
CMPRP27PG2918				GPR02918														
CMPRP27PG2920	29	27	26,5 - 34,0	17 - 20,5	20 - 25	Marrone - Brown	GPR02920	9	25	57	43	45	49,5	40	42	45	45	1
CMPRP27PG2925				GPR02925														
CMPRP35PG3632	36	35	35,0 - 43,0	27 - 32	27 - 32	Antracite - Anthracite	GPR03632	9	33	56	55	55	58	50	50	53	53	1
CMPRP40PG3632				GPR03632														
CMPRP40PG3634	36	40	40,0 - 48,0	29 - 34	29 - 34	Azzurro - Light blue	GPR03634	9	37,5	61	55	64	66,5	50	58	61	61	1
CMPRP40PG3636				GPR03636														
CMPRP50PG4845	48	50	50,5 - 58,5	39 - 44	39 - 44	Bianco - White	GPR04844	10	48	68,5	70	76	80,5	64	70	74	74	1

REF.
Part N.
PGF
PG
ThreadConduit
Code
NWint. ext.
Ø conduit
mmMin Max
Ø cable
mmSeal
ColourSeal
REF.
Part N.A
mmB
useful
passage mmL
mmOD1
mmOD2
mmOD3
mmSP1
mmSP2
mmSP3
mmPacking
unit

CMPR - Brass fittings with strain relief PG thread - with metallic continuity



CMPR - Raccordo in ottone con pressacavo filetto GAS - con continuità metallica

Codice GAS	F Filetto GAS	Codice Guaina NW	Ø guaina mm		Ø cavo mm		Colore Gommino	Codice Gommino	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Confezione Standard
			int.	est.	Min	Max												
CMPRG106	1/4"	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	4 - 6,5	Giallo - Yellow	GPR00707	6	8,5	9,5	16,5	25	26	15	22	24	24	1
CMPRG10A6	3/8"	10	10,0 - 15,0	5 - 8			GPR00908											
CMPRG10A8				3/8"	12	12,0 - 17,0	5 - 8	7 - 10,5	Nero - Black	GPR00908	7	10,5	43,5	21	27,5	29	19	24
CMPRG128	GPR00909																	
CMPRG129	1/2"	12	12,0 - 17,0	5 - 8	6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01308	9	10,5	46	26	27,5	29	24	24	26	26	1
CMPRG12A8				GPR01308														
CMPRG12A9				GPR01309														
CMPRG12A10	1/2"	15	15,5 - 21,0	7 - 10,5	7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311	9	13,8	46	26	32	33	24	28	30	30	1
CMPRG159				GPR01309														
CMPRG1510	3/4"	20	20,5 - 27,0	14 - 18	14 - 18	Blu - Blue	GPA0318	10	18,5	53	32	39	42,5	30	35	38	38	1
CMPRG2018				GPR02118														
CMPRG2718	1"	27	26,5 - 34,0	17 - 20,5	20 - 25	Marrone - Brown	GPR02120	11	25	58	38,5	45	49,5	35	42	45	45	1
CMPRG2720				GPR02120														
CMPRG2725	1" 1/4	35	35,0 - 43,0	26 - 30	26 - 30	Bianco - White	GPR11430	9	33	55,5	48	55	58	45	50	53	53	1
CMPRG3530				GPR11430														
CMPRG4032	1" 1/2	40	40,0 - 48,0	27 - 32	27 - 32	Antracite - Anthracite	GPR03632	9	37,5	61,5	55	64	66,5	50	58	61	61	1
CMPRG4034				GPR03634														
CMPRG4036				GPR03636														
CMPRG5045	2"	50	50,5 - 58,5	39 - 44	39 - 44	Bianco - White	GPR04844	10	48	68,5	70	76	80,5	64	70	74	74	1

REF.
Part N.
GASF
GAS
ThreadConduit
Code
NWint. ext.
Ø conduit
mmMin Max
Ø cable
mmSeal
ColourSeal
REF.
Part N.A
mmB
useful
passage mmL
mmOD1
mmOD2
mmOD3
mmSP1
mmSP2
mmSP3
mmPacking
unit

CMPR - Brass fittings with strain relief GAS thread - with metallic continuity