




TEAFLEX

www.teaflex.com


EXARM-EXARF



Raccordi ad innesto rapido filetto maschio e femmina
Male and female thread quick lock fittings



ARM



ARF



I raccordi sono completi della guarnizione GAM
The fittings are full provided with GAM gasket

Applicazione Application



Grado di protezione: IP67
IP rating: IP67

EXARM - Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto maschio

Codice GAS	F Filetto GAS	B Passaggio utile mm	Codice ISO Metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	B Passaggio utile mm	Certificazioni	NW Ø tubo STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Confezione standard
EXARM16	1/2"	14	EXARM16M		M16X1,5	11		16	10	38	27,8	24	20
EXARM20	1/2"	15	EXARM20M		M20X1,5	15,5		20	10	38	32	28	20
EXARM20A	3/4"	18						20	10	38	32	28	20
EXARM25	3/4"	20	EXARM25M		M25X1,5	20		25	10	39	38	33	10
EXARM25A	1"	23						25	12	43	40,5	35	10
EXARM32	1"	26,5	EXARM32M		M32X1,5	26,5		32	14	44	46	40	10
EXARM40	1" 1/4	35	EXARM40M		M40X1,5	35		40	15	51	55	50	5
EXARM50	1" 1/2	40	EXARM50M		M50X1,5	42		50	15	51	65	60	5
EXARM50A	2"	47						50	15	51,5	72	64	2
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	B useful passage mm	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	B useful passage mm	Approvals	NW Ø pipe STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Packing unit

EXARM - Brass quick lock fittings male thread



EXARF - Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto femmina

Codice GAS	F Filetto GAS	Codice ISO Metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	Certificazioni	NW Ø tubo STD-STDx	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD mm	SP mm	Confezione standard
EXARF16	1/2"	EXARF16M		M16X1,5		16	10	14	38	27,8	24	20
EXARF20	3/4"	EXARF20M		M20X1,5		20	10	18	38	32	28	20
EXARF25	3/4"	EXARF25M		M25X1,5		25	10	22,5	39	38	33	10
EXARF32	1"	EXARF32M		M32X1,5		32	14	29,5	44	46	40	10
EXARF40	1" 1/4	EXARF40M		M40X1,5		40	15	37	51	55	50	5
EXARF50	1" 1/2	EXARF50M		M50X1,5		50	15	42,5	51	65	60	5
EXARF50A	2"					50	15	47	51,5	72	64	2
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	Approvals	NW Ø pipe STD-STDx	A mm	B useful passage mm	L mm	OD mm	SP mm	Packing unit

EXARF - Brass quick lock fittings female thread