




TEAFLEX


www.teaflex.com

EXPRAT

Pressacavi anti torsione in ottone nichelato
Strain relief cable glands nickel plated

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello "O" ring sulla filettatura. **Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.**

Strain relief brass cable glands nickel plated with TPE insert and "O" ring on thread. **Stainless steel AISI 304 locking screws.**



DIAMETRO GANASCE SERRATE
CROSS SECTION LOCKED JAWS

Grado di protezione IP 67
IP Rating IP 67



Applicazione Application



Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso.

The particular design of the jaws guarantee an excellent strain relief of the cable avoiding jerking movements.

EXPRAT - Pressacavi industriali antitorsione in ottone nichelato

CODICE GAS	F Filetto GAS	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Confez. standard	CODICE PG	F Filetto PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Confez. standard	CODICE METRICO	F Filetto ISO Metr.	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Confez. standard	Certificazioni	B mm	Ø cavo mm Min. Max	Colore gommino
EXPRAT01211	1/2"	9	26-27	24	20	EXPRAT1311	13,5	6,5	24-27	22-24	20	EXPRATM2011	M20x1,5	8	24-27	22-24	20	Ex	9,1	7 - 10,5	verde - green
EXPRAT01213						EXPRAT1313						EXPRATM2013								9 - 13	rosso - red
EXPRAT03413						EXPRAT1613	16	6,5	26,5-29	24-26	20	EXPRATM2513			30-29	28-26	20	Ex	10,5	9 - 13	rosso - red
EXPRAT03416	3/4"	10	32,5-29	30-26	10	EXPRAT1616						EXPRATM2516	M25x1,5	9						11,5 - 15,5	bianco - white
EXPRAT03418												EXPRATM2518			33-29	30-26	10		13,1	14 - 18	blu - blue
EXPRAT03420												EXPRATM2520								17 - 20,5	marrone - brown
EXPRAT10016						EXPRAT2116						EXPRATM3216								11,5 - 15,5	bianco - white
EXPRAT10018	1"	11	38,5-33	35-30	10	EXPRAT2118	21	7,5	32-33	30	10	EXPRATM3218	M32x1,5	10	37,5-33	35-30	10	Ex	13,1	14 - 18	blu - blue
EXPRAT10020						EXPRAT2120						EXPRATM3220								17 - 20,5	marrone - brown
EXPRAT10025			43-44,5	40								EXPRATM3225			43-44,5	40			19,5	20 - 25	arancione - orange
						EXPRAT2920						EXPRATM4020								17 - 20,5	marrone - brown
						EXPRAT2925	29	9,25	43-44,5	40	10	EXPRATM4025	M40x1,5	10	47-44,5	42-40	10	Ex	19,5	20 - 25	arancione - orange
						EXPRAT2928						EXPRATM4028								24 - 28	giallo chiaro - light yellow
EXPRAT11430	1"1/4	9	48-50	45	5							EXPRATM4030		10	48-50	45	5		21,5	26 - 30	bianco - white
EXPRAT11232						EXPRAT3632						EXPRATM5032								27 - 32	antracite - anthracite
EXPRAT11234	1"1/2	9	55-56	50	5	EXPRAT3634	36	9	55-56	50	5	EXPRATM5034	M50x1,5	12	57-56	52-50	5	Ex	24	29 - 34	azzurro - light blue
EXPRAT11236						EXPRAT3636						EXPRATM5036								32 - 36	rosa - pink
EXPRAT20044	2"	10	70	64	2	EXPRAT4844	48	10	70	64	2	EXPRATM6344	M63x1,5	10	70	64	2	Ex	39,5	39 - 44	bianco - white
GAS NUMBER	F GAS thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Packing unit	PG NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Packing unit	ISO METRIC NUMBER	F ISO Metric	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Packing unit	Approvals	B mm	Cable Ø mm Min. Max	Seal color

EXPRAT - Industrial strain relief cable glands made of brass nickel plated

Esempio d'ordine KIT / KIT Order example: **EXPRATM2516**

EXPRAT Pressacavo anti torsione in ottone nichelato - Strain relief cable gland brass nickel plated

M Filettatura ISO metrico - ISO metric thread

25 Dimensione Filetto - Thread dimension

16 Passaggio cavo 11,5-15,5 / Cable range 11,5-15,5

