


Guaina spiralata in pvc con spirale in pvc antiurto
Spiral pvc conduit with pvc spiral shock-resistant



Applicazione Application



Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento.

Spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral shock-resistant with good resistance to tensile and compression strength.

Materiale Material

Materiale PVC

PVC material

Caratteristiche prodotto Product characteristics

Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc.
Temperatura di esercizio: -6°C +60°C
Resistenza allo schiacciamento: $D \leq 25\%$ con 350 N a 20°C
Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi nè ovalizzarsi
Superficie interna liscia

It will resist years of use without wearing, excellent resistance to atmospheric agents, oils and salt air
Temperature range: -6°C +60°C
Compression strength: $D \leq 25\%$ with 350N at 20°C.
Flexibility: bending radius equal to its own diameter is achieved without squeezing and deforming
Smooth internal surface

Certificazioni Approvals

RINA ELE143710CS

RINA ELE143710CS

Compatibilità Suitable for

Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GLM

Compatible with the whole GLM range fittings

Colori Colors

Colori standard: Grigia RAL 7035 (GL..G), Nero RAL 9011 (GL..N)

Standard Colours: Grey RAL 7035 (GL..G), Black RAL 9011 (GL..N)

Codice GL GRIGIO	Codice GL NERO	Certificazioni	Confezione standard m	Lunghezza rotolo m	Ø guaina mm		Peso g/m	Confezione standard m
GL08G	GL08N		240	30	8	12,1	50	30
GL10G	GL10N		180	30	10	14,7	70	30
GL12G	GL12N		180	30	12	16,4	80	30
GL14G	GL14N		180	30	14	18,9	95	30
GL16G	GL16N		180	30	16	20,7	105	30
GL18G	GL18N		180	30	18	22,7	115	30
GL20G	GL20N		180	30	20	24,7	130	30
GL22G	GL22N		120	30	22	27,7	160	30
GL25G	GL25N		30	30	25	30,6	185	30
GL28G	GL28N		30	30	28	33,5	210	30
GL32G	GL32N		30	30	32	38,0	250	30
GL35G	GL35N		30	30	35	41,0	275	30
GL40G	GL40N		30	30	40	46,4	335	30
GL50G	GL50N		30	30	50	57,2	450	30
GL60G	GL60N		30	30	60	68,0	550	30
REF. Part N. GL GREY	REF. Part N. GL BLACK	Approvals	Packing unit m	Coil lenght m	int. Ø conduit mm	ext. Ø conduit mm	Weight g/m	Packing unit m