


Guaina pesante in pvc con spirale in pvc antiurto Heavy spiral pvc conduit with pvc spiral shock-resistant



Applicazione Application



Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento.

Heavy spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral shock-resistant suitable to guarantee high mechanical resistance to compression strength.

Materiale Material

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0.

PVC material self-extinguishing according to UL94V0.

Caratteristiche prodotto Product characteristics

Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0.

It will resist years of use without wearing, excellent resistance to atmospheric agents, oils and salt air. Self-extinguishing according to UL94 V0.

Temperatura di esercizio: -6°C +60°C
Resistenza allo schiacciamento: $D \leq 25\%$ con 700 N a 20°C
Flessibilità = 2,5 D
Superficie = interna ed esterna liscia.

Temperature range: -6°C +60°C
Compression strength: $D \leq 25\%$ with 700N at 20°C.
Flexibility = 2,5 D
Smooth internal and external surface.

Compatibilità Suitable for

Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GLM

Compatible with the whole GLM range fittings.

Colori Colors

Colori standard: Grigio RAL 7035 (GP..G), Grigio RAL 7001 (GP), Nero RAL 9011 (GP..N).

Standard Colours: Grey RAL 7035 (GP..G), Grey RAL 7001 (GP), Black RAL 9011 (GP..N).

Codice GRIGIO 7035	Codice NERO	Codice GRIGIO 7001	Ø guaina mm		Peso g/m	Confezione standard m
			int.	est.		
GP10G	GP10N	GP10	10	14,0	100	30
GP12G	GP12N	GP12	12	16,0	115	30
GP14G	GP14N	GP14	14	18,6	150	30
GP16G	GP16N	GP16	16	20,6	170	30
GP20G	GP20N	GP20	20	25,0	230	30
GP22G	GP22N	GP22	22	27,2	260	30
GP25G	GP25N	GP25	25	30,2	290	30
GP28G	GP28N	GP28	28	33,5	335	30
GP35G	GP35N	GP35	35	41,3	420	30
GP40G	GP40N	GP40	40	46,0	510	30
GL50G	GP50N	GL50	50	56,2	670	30
REF. Part N. GREY 7035	REF. Part N. BLACK	REF. Part N. GREY 7001	int.	est.	Weight g/m	Packing unit m
			Ø conduit mm			