




PR...M

Pressacavi multi foro in ottone nichelato - Ø cavi diverso
Nickel plated multi holes cable glands - different Ø of cables



Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello "O" ring sulla filettatura.

Brass cable glands nickel plated with TPE insert and "O" ring on thread.



Grado di protezione: IP 68
IP Rating: IP 68

Applicazione Application



Questi pressacavi permettono l'installazione di più cavi con **diverso Ø esterno** consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la "S" finale non sono passanti.

These cable glands allow installation of more cables with **different outside diameter** saving space. "S" stands for blind holes.



PR - Pressacavi industriali multiforo (Ø cavi diverso) in ottone nichelato

PG CODICE KIT	PG CODICE BODY	F Filetto PG	A mm	OD1- OD2 mm	SP1- SP2 mm	Metrico CODICE BODY	F Filetto ISO Metrico	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Numero fori x Ø cavo				Codice Gommino
PR13M...	CPR013	13,5	6,5	24	22	CPR20M	M20x1,5	8	24	22	A 1x3/2x6 E 2x3,2/2x3,3S	B 3x3/1x6	C 2x5/1x5,5	D 2x2/2x2S	GPR13M...
PR16M...	CPR016	16	6,5	26,5	24	CPR25M	M25x1,5	9	30-26,5	28-24	A 1x3/2x8 E 2x6/1x7	B 1x3/1x9 F 1x6/1x7,5/1x7S	C 1x5/2x6	D 1x6/1x8	GPR16M...
PR21M...	CPR021	21	7,5	33	30	CPR32M	M32x1,5	10	37,5-33	35-30	A 1x3,2/2x5/1x6S E 1x6/2x9	B 2x3,2/4x5 F 2x6/2x8	C 8x4/1x4S G 4x6/3x6S	D 4x5/4x5S H 4x6,5/1x6,5S	GPR21M...
PR29M...	CPR029	29	9,25	43,5	40	CPR40M29	M40x1,5	10	47-43,5	42-40	I 1x7/1x10,5 A 1x4/1x6/1x8/2x10	L 2x7/3x7S B 1x6/1x8,5/1x10,5	M 1x8,5/1x12 C 4x6/3x8,5	N 1x3,2/2x6/1x6,1/1x6,8/1x7,3 D 2x6/2x6S/1x8/1x7S/1x10	GPR29M...
PR36M...	CPR036	36	9	55	50	CPR50M	M50x1,5	12	57-55	52-50	E 1x6,5/1x17 I 1x9/1x10/1x11	F 4x6,5/4x6,5S L 1x10,5/1x16	G 2x6,5/1x10 M 1x12/1x13	H 1x9/1x15	GPR36M...
PR48M...	CPR048	48	10	70	64	CPR63M	M63x1,5	10	70	64	A 1x14/1x17 A 4x10/3x12	B 1x19,6/1x15,6	C 1x26/1x8/1x9		GPR48M...
PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1- OD2 mm	SP1- SP2 mm	Metric BODY NUMBER	F ISO Metric thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Holes number x cable Ø				Seal REF. Part N.

PR - Industrial multi holes cable glands (different Ø of cables) made of brass nickel plated

XBO	Tappi di chiusura fori inutilizzati / Pins for unused holes											
Dimensione / Size	3,0x25	4,0x20	4,0x25	5,3x25	6,0x25	6,4x25	7,0x25	7,5x20	8,0x20	9,3x20	10x20	13x25
Confezione Standard / Packing Unit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Esempio d'ordine Tappi di chiusura / Pins Order example: **XBO3,0x25**

Esempio d'ordine KIT / KIT Order example: **PR13M0203**

PR Pressacavo in ottone nichelato - Nickel plated cable gland

13 Dimensione Filetto - Thread dimension

M0203 Numero fori x Ø cavo / Holes number x cable Ø