


FSJ - ORJ

Guarnizioni per JUMBO
JUMBO seal rings



Applicazione Application



FSJ - Guarnizioni piatte per Guaina Jumbo IP65

Le guarnizioni FSJ sono costruite in gomma nitrilica. Sono installate sul lato guaina dei raccordi JUMBO per garantire una tenuta fino a IP65.

Grado di protezione: IP65 statico (installazione fissa) – IP54 dinamico (installazione in movimento).

ORJ - OR per Raccordi a flangia Jumbo IP65

Le guarnizioni ORJ sono costruite in gomma nitrilica. Sono installate sul lato flangia dei raccordi JUMBO per garantire una tenuta fino a IP65.

Grado di protezione: IP65 statico (installazione fissa) – IP54 dinamico (installazione in movimento).

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C

Per breve periodo: +150°C

FSJ - Jumbo Conduit Flat seals IP65

FSJ flat seals are produced from nitrile rubber. These flat seals are used on conduit side of JUMBO fittings to obtain up to IP65 rating.

IP RATING: IP65 static (fixed) installation – IP54 dynamic (flexible) installation.

ORJ - OR Seal rings for Jumbo Flange IP65

ORJ seal rings are produced from nitrile rubber. These seal rings are used on JUMBO fittings flange side to obtain up to IP65 rating.

IP RATING: IP65 static (fixed) installation – IP54 dynamic (flexible) installation.

Temperature Range: -40°C +105°C

Short term: +150°C

FSJ - Guarnizioni piatte per Guaina Jumbo IP65 FSJ - Jumbo Conduit Flat seals IP65

Codice	Codice Guaina NW	per raccordi	Confezione standard
FSJ56	50	JS - JE - JER	10
FSJ70	70		10
FSJ95	95		10
FSJ125	125		5
Type	Conduit Code NW	for fittings	Packing unit

ORJ - OR per Raccordi a flangia Jumbo IP65 ORJ - OR Seal rings for Jumbo Flange IP65

Codice	Codice Guaina NW	per raccordi	Confezione standard
ORJ56	50	JS - JE - JER	10
ORJ70	70		10
ORJ95	95		10
ORJ125	125		10
Type	Conduit Code NW	for fittings	Standard package

