



Applicazione Application



Questa guaina in pvc serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento.

This pvc conduit is suitable to hold electric cables. Usual application is on switchboards, machineries and equipments, useful to protect the cables when a standard conduit could not be used, because of crushing problems and narrow bending radius.

Materiale Material

Pvc autoestinguente V0 UL94

Pvc self-extinguishing V0 UL94

Caratteristiche prodotto Product characteristics

Carico di rottura: 16 N/mm²
Allungamento a rottura: 280 %
Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° C
Indice di ossigeno: 22,5 %

*Tensile strenght: 16 N/mm²
Elongation at break: 280 %
Cold Flex: -20° C
Oxygen index: 22,5 %*

Compatibilità Suitable for

Non raccordabile.

Unconnectable.

Colori Colours

Nero

Black

Codice	Diametro interno mm	Peso della bobina kg	Confezione m
Z2302N	2	0,6	200
Z2303N	3	0,8	200
Z2304N	4	1,4	200
Z2305N	5	1,65	200
Z2306N	6	1	100
Z2307N	7	1,3	100
Z2308N	8	1,9	100
Z2309N	9	2,15	100
Z2310N	10	2,2	100
Z2312N	12	2,5	100
Z2314N	14	2,9	100
Z2316N	16	3,3	100
Z2318N	18	4	100
Z2320N	20	2,3	50
Z2322N	22	2,95	50
Z2324N	24	3,2	50
Z2326N	26	3,55	50
Z2328N	28	3,75	50
Z2330N	30	4,35	50
Z2335N	35	2,65	25
Z2340N	40	2,85	25
Z2350N	50	3,25	25
REF. Part N	Cross section mm	Reel weight kg	Packing unit m

