

LORD 4

8032

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Parete Wall		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Palo Pole		IK 08		L80-B20 >100.000 h
	Terra Ground		IP 65		Ball Test DIN 18032-3
	Soffitto Ceiling		10 kV Surge Protection		7 YEARS WARRANTY
			○ Silver / Silver		
			100% rigenerabile 100% regenerable		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
8032		PR	3	= 3000°K (CRI >80)		150		GL = on/off
		CR	4	= 4000°K (CRI >80)		175		GD = dali
		AR	5	= 5000°K (CRI >80)		200		G1 = em. 1h
			6	= 6500°K (CRI >80)		230		GV = vetro infrangibile / shatterproof glass
			7	= 5700°K (CRI >90)		240		GA = vetro acidato / acid-etched glass
			8	= 4000°K (CRI >70)		280		
						300		
						318		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	> 80	-5.28%
4	4000	> 80	standard
5	5000	> 80	+0.90%
6	6500	> 80	+0.00%
7	5700	> 90	-12.58%
8	4000	> 70	+5.56%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000 mm.

- 1000 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.

- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.


- Cable gland with integrated anti-condensation valve.





LORD 4

mod.PR




Ottica
Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Optic
110° wide beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	395	155	455	8,7
D2	395	155	455	9,1




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8032PR4150GL	150	4000K - CRI>80	22620	151	D1	○
8032PR4175GL	175	4000K - CRI>80	25600	146	D1	○
8032PR4200GL	200	4000K - CRI>80	28093	140	D1	○
8032PR4230GL	230	4000K - CRI>80	32168	140	D1	○
8032PR4240GL	240	4000K - CRI>80	32878	137	D1	○
8032PR4280GL	280	4000K - CRI>80	36846	132	D2	○
8032PR4300GL	300	4000K - CRI>80	39678	132	D2	○
8032PR4318GL	318	4000K - CRI>80	43381	136	D2	○

LORD 4

mod.CR




Ottica
Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.

Optic
29° narrow beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	395	155	455	8,7
D2	395	155	455	9,1




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8032CR4150GL	150	4000K - CRI>80	22482	150	D1	○
8032CR4175GL	175	4000K - CRI>80	25443	145	D1	○
8032CR4200GL	200	4000K - CRI>80	27922	140	D1	○
8032CR4230GL	230	4000K - CRI>80	31972	139	D1	○
8032CR4240GL	240	4000K - CRI>80	32677	136	D1	○
8032CR4280GL	280	4000K - CRI>80	36621	131	D2	○
8032CR4300GL	300	4000K - CRI>80	39436	131	D2	○
8032CR4318GL	318	4000K - CRI>80	43117	136	D2	○

LORD 4

mod.AR




Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Optic
45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	395	155	455	8,7
D2	395	155	455	9,1




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8032AR4150GL	150	4000K - CRI>80	22068	147	D1	○
8032AR4175GL	175	4000K - CRI>80	24975	143	D1	○
8032AR4200GL	200	4000K - CRI>80	27408	137	D1	○
8032AR4230GL	230	4000K - CRI>80	31383	136	D1	○
8032AR4240GL	240	4000K - CRI>80	32076	134	D1	○
8032AR4280GL	280	4000K - CRI>80	35947	128	D2	○
8032AR4300GL	300	4000K - CRI>80	38710	129	D2	○
8032AR4318GL	318	4000K - CRI>80	42323	133	D2	○


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.


Installazione a palo
Pole installation



Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC90-91)

Top pole installation Ø60 mm. (ACC090-091)

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC090 Attacco palo regolabile per proiettori colore silver. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

ACC031 Griglia di protezione 385 x 385 mm in acciaio cromato.
Chromed steel 385 x 385 mm protection grid.