

FOX 1

7126

Proiettore led architettonico per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor architectural led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, antrachite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Terra Ground		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		IK 08		L90-B10 >100.000 h
	Palo Pole		IP 66		Ball Test DIN 18032-3
			10 kV Surge Protection		7 YEARS WARRANTY
			● Antracite / Anthracite		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7126		C1		27 = 2700°K (CRI >80)		20		EL = on/off
		C2		30 = 3000°K (CRI >80)		30		LD = dali
		C3		40 = 4000°K (CRI >80)		40		
		C5		97 = 2700°K (CRI >90)				
				93 = 3000°K (CRI >90)				
				94 = 4000°K (CRI >90)				

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9,36%
30	3000	> 80	-5,28%
40	4000	> 80	standard
97	2700	> 90	-22,45%
93	3000	> 90	-18,25%
94	4000	> 90	-14,30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT




- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² già cablatto lunghezza 1000 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Driver 220-240Vac 50/60 Hz.
- 1000 mm long H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- 220-240Vac 50/60 Hz driver.



FOX 1

mod.C1



Ottica


Lenti spot concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 15° narrow beam PMMA spot lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	ⓘ
D1	155	45	325	2,6	0,051 m²




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7126C14020EL	20	4000K - CRI>80	2722	136	D1	●
7126C14030EL	30	4000K - CRI>80	3756	125	D1	●
7126C14040EL	40	4000K - CRI>80	4838	121	D1	●

FOX 1

mod.C2



Ottica


Lenti concentranti 26° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 26° narrow beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	☼
D1	155	45	325	2,6	0,051 m²




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7126C24020EL	20	4000K - CRI>80	2649	132	D1	●
7126C24030EL	30	4000K - CRI>80	3656	122	D1	●
7126C24040EL	40	4000K - CRI>80	4709	118	D1	●

FOX 1

mod.C3



Ottica


Lenti rotonsimmetriche 36° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 36° wide beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⌡
D1	155	45	325	2,6	0,051 m²




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7126C34020EL	20	4000K - CRI>80	2540	127	D1	●
7126C34030EL	30	4000K - CRI>80	3506	117	D1	●
7126C34040EL	40	4000K - CRI>80	4516	113	D1	●

FOX 1

mod.C5



Ottica


Lenti rotosimmetriche 60° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 60° extra wide beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	155	45	325	2,6	0,051 m²



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7126C54020EL	20	4000K - CRI>80	2613	131	D1	●
7126C54030EL	30	4000K - CRI>80	3606	120	D1	●
7126C54040EL	40	4000K - CRI>80	4645	116	D1	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC069** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC071** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.