

LORDINO

8029

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, white, silver or anthracite color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Parete Wall		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Palo Pole		IK 08		L80-B20 >100.000 h
	Terra Ground		IP 66		7 YEARS WARRANTY
	Soffitto Ceiling		10 kV Surge Protection		
			● Silver / Silver		
			● Antracite / Anthracite		
			○ Bianco opaco / Matt white		
			100% rigenerabile 100% regenerable		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Silver	Options	● Antracite	Options	○ Bianco opaco
8029		PR		30	= 3000°K (CRI >80)	20		GL	= on/off	EL	= on/off	BL	= on/off
		CR		40	= 4000°K (CRI >80)	30		GD	= dali 2	LD	= dali 2	BD	= dali 2
		AR		50	= 5000°K (CRI >80)	40		GV	= vetro infrangibile / shatterproof glass	VI	= vetro infrangibile / shatterproof glass	BV	= vetro infrangibile / shatterproof glass
		RR		65	= 6500°K (CRI >80)	50		GA	= vetro acidato / acid- etched glass	VA	= vetro acidato / acid- etched glass	BA	= vetro acidato / acid- etched glass
				93	= 3000°K (CRI >90)	68							
				94	= 4000°K (CRI >90)								

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.28%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+0.90%
65	6500	> 80	+0.00%
93	3000	> 90	-18.15%
94	4000	> 90	-14.33%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm²
già cablato lunghezza 1000 mm.

- 1000 mm long H07RN-F 3x1mm²
neoprene cable.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- 10kV Surge Protection.




- Pressacavo con valvola anticondensa
integrata.

- Cable gland with integrated anti-
condensation valve.



LORDINO

mod.PR




Ottica
Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Optic
110° wide beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	65	330	2,5




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8029PR4020GL	20	4000K - CRI>80	2528	126	D1	○
8029PR4030GL	30	4000K - CRI>80	3735	125	D1	○
8029PR4040GL	40	4000K - CRI>80	5344	134	D1	○
8029PR4050GL	50	4000K - CRI>80	5771	115	D1	○
8029PR4068GL	68	4000K - CRI>80	7744	114	D1	○

LORDINO

mod.CR




Ottica
Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.

Optic
29° narrow beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	65	330	2,5




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8029CR4020GL	20	4000K - CRI>80	2513	126	D1	●
8029CR4030GL	30	4000K - CRI>80	3712	124	D1	●
8029CR4040GL	40	4000K - CRI>80	5311	133	D1	●
8029CR4050GL	50	4000K - CRI>80	5736	115	D1	●
8029CR4068GL	68	4000K - CRI>80	7697	113	D1	●

LORDINO

mod.AR




Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Optic
45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	65	330	2,5



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8029AR4020GL	20	4000K - CRI>80	2466	123	D1	○
8029AR4030GL	30	4000K - CRI>80	3644	121	D1	○
8029AR4040GL	40	4000K - CRI>80	5214	130	D1	○
8029AR4050GL	50	4000K - CRI>80	5630	113	D1	○
8029AR4068GL	68	4000K - CRI>80	7555	111	D1	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione a terra
Ground installation

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Installazione a parete
Wall installation

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Installazione a palo
Pole installation

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC082-083-084)

Top pole installation Ø60 mm. (ACC082-083-084)


Installazione a soffitto
Ceiling installation

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

LORDINO

mod.RR



Ottica


Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato.

Optic

55° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	65	330	2,5



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8029RR4020GL	20	4000K - CRI>80	2343	117	D1	○
8029RR4030GL	30	4000K - CRI>80	3462	115	D1	○
8029RR4040GL	40	4000K - CRI>80	4953	124	D1	○
8029RR4050GL	50	4000K - CRI>80	5349	107	D1	○
8029RR4068GL	68	4000K - CRI>80	7177	106	D1	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC083 Attacco palo regolabile per proiettori colore silver. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

ACC084 Attacco palo regolabile per proiettori colore antracite. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.

ACC082 Attacco palo regolabile per proiettori colore bianco. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, white color. Pole diameter: 60 mm.