



Cornice 320x620 mm per installazione ad incasso in cartongesso per plafoniere da ufficio. Kit di fissaggio a staffe incluso.

Frame for recessed installation in plasterboard ceiling. Brackets included. 320x620 mm.

Prodotto correlato / Related product
1808 | 1820 | 1822 | 1881



Cornice 320x1220 mm per installazione ad incasso in cartongesso per plafoniere da ufficio. Kit di fissaggio a staffe incluso.

Frame for recessed installation in plasterboard ceiling. Brackets included. 320x1220 mm.

Prodotto correlato / Related product
1804 | 1808 | 1820 | 1822 | 1881 | 3020



Cornice 320x1520 mm per installazione ad incasso in cartongesso per plafoniere da ufficio. Kit di fissaggio a staffe incluso.

Frame for recessed installation in plasterboard ceiling. Brackets included. 320x1520 mm.

Prodotto correlato / Related product
1881



Kit completo di 2 cavi d'acciaio lunghezza 1500 mm per installazione a sospensione.

Suspended installation kit, including: 2 steel 1500 mm length cables.



Kit completo di 2 cavi d'acciaio lunghezza 6000 mm per installazione a sospensione.

Suspended installation kit, including: 2 steel 6000 mm length cables.



Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.

Recessed light and motion sensor for DALI fittings.



Sensore industriale di presenza e luminosità autonomo DALI.

Industrial DALI presence and light sensor.



Elemento di connessione a "L".

L joint.

Prodotto correlato / Related product
2098



Griglia di protezione 300 x 385 mm in acciaio cromato.

Chromed steel 300 x 385 mm protection grid.

Prodotto correlato / Related product
8036 | 8037



Cornice 620x620 mm per installazione ad incasso in cartongesso per plafoniere da ufficio. Kit di fissaggio a staffe incluso.

Frame for recessed installation in plasterboard ceiling. Brackets included. 620x620 mm.

Prodotto correlato / Related product
1804 | 1805 | 1808 | 1820 | 1822 | 1881 | 3020



Cornice 620x1220 mm per installazione ad incasso in cartongesso per plafoniere da ufficio. Kit di fissaggio a staffe incluso.

Frame for recessed installation in plasterboard ceiling. Brackets included. 620x1220 mm.

Prodotto correlato / Related product
1804 | 1820 | 1822 | 1881



Kit completo di 4 cavi d'acciaio lunghezza 1500 mm e rosone di cablaggio per installazione a sospensione.

Suspended installation kit, including: 4 steel 1500 mm length cables; wiring rose.



Kit completo di 2 cavi d'acciaio lunghezza 3000 mm per installazione a sospensione.

Suspended installation kit, including: 2 steel 3000 mm length cables.



Picchetto per installazione diretta a terra per serie MICRO.

Ground installation picket for MICRO serie.

Prodotto correlato / Related product
7024 | 7025



Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.

Surface light and motion sensor for DALI fittings.



Elemento di connessione lineare.

Linear joint.

Prodotto correlato / Related product
2098



Elemento di connessione a "T".

T joint.

Prodotto correlato / Related product
2098



Griglia di protezione 385 x 385 mm in acciaio cromato.

Chromed steel 385 x 385 mm protection grid.

Prodotto correlato / Related product
8032



Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).



Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).



Cornice per installazione a plafone.
Frame for ceiling installation.
Prodotto correlato / Related product
1804 | 1805 | 1806 | 1808 |



Kit staffe per installazione a plafone (silver).
Ceiling mounting kit (silver).
Prodotto correlato / Related product
8036 | 8037 | 8400 | 8401



Kit staffe per installazione a plafone (antracite).
Ceiling mounting kit (anthracite).
Prodotto correlato / Related product
8036 | 8037



Kit staffe per installazione a blindo sbarra (silver).
Busbar mounting kit (silver).
Prodotto correlato / Related product
8036 | 8037 | 8400 | 8401



Kit staffe per installazione a blindo sbarra (antracite).
Busbar mounting kit (anthracite).
Prodotto correlato / Related product
8036 | 8037



Kit staffe per installazione a plafone (silver RAL).
Ceiling mounting kit (silver RAL).
Prodotto correlato / Related product
8032 | 8402 | 8407



Kit staffe per installazione a plafone (antracite RAL 7015).
Ceiling mounting kit (anthracite RAL 7015).
Prodotto correlato / Related product
8032



Kit staffe per installazione a blindo sbarra (silver).
Busbar mounting kit (silver).
Prodotto correlato / Related product
8032 | 8402 | 8407



Kit staffe per installazione a blindo sbarra (antracite).
Busbar mounting kit (anthracite).
Prodotto correlato / Related product
8032



Attacco mezzo palo per armature stradali verniciato silver. Diametro palo 60 mm
Streetlights half-pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.
Prodotto correlato / Related product
9008



Attacco mezzo palo doppio per armature stradali verniciato silver. Diametro palo 60 mm
Streetlights double half-pole bracket, silver color painted. Pole diameter 60 mm.
Prodotto correlato / Related product
9008



Attacco a parete regolabile per armature stradali verniciato silver.
Streetlights adjustable wall bracket, silver color.
Prodotto correlato / Related product
9008



Attacco mezzo palo per armature stradali verniciato antracite. Diametro palo 60 mm
Streetlights half-pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.
Prodotto correlato / Related product
9008



Attacco mezzo palo doppio per armature stradali verniciato antracite. Diametro palo 60 mm.
Streetlights double half-pole bracket, anthracite color painted. Pole diameter 60 mm.
Prodotto correlato / Related product
9008



Attacco a parete regolabile per armature stradali verniciato antracite.
Streetlights adjustable wall bracket, anthracite color.
Prodotto correlato / Related product
9008



Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.



Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.

IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC069



Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.

IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071



Cassaforma di ricambio per serie MINI-INCAS.

Spare formwork for MINI-INCAS serie.

Prodotto correlato / Related product
7045

ACC073



Sbraccio per fissaggio a muro colore bianco. Lunghezza sbraccio 100 cm.

Outreach wall bracket, white color. Outreach length: 100 cm.

Prodotto correlato / Related product
7024 | 7025

ACC075



Sbraccio per fissaggio a muro colore silver. Lunghezza sbraccio 100 cm.

Outreach wall bracket, silver color. Outreach length: 100 cm.

Prodotto correlato / Related product
7024 | 7025

ACC077



Sbraccio per fissaggio a muro colore antracite. Lunghezza sbraccio 100 cm.

Outreach wall bracket, anthracite color. Outreach length: 100 cm.

Prodotto correlato / Related product
7024 | 7025

ACC079



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm. Serie PRINCE.

Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm. PRINCE serie.

Prodotto correlato / Related product
8095 | 8098

ACC081



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8029

ACC083



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8034

ACC085



Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio.

IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC070



Tappo di chiusura centrale in lamiera verniciato bianco.

Central closing cap in white painted sheet.

Prodotto correlato / Related product
1800

ACC072



Sbraccio per fissaggio a muro colore bianco. Lunghezza sbraccio 50 cm.

Outreach wall bracket, white color. Outreach length: 50 cm.

Prodotto correlato / Related product
7024 | 7025

ACC074



Sbraccio per fissaggio a muro colore silver. Lunghezza sbraccio 50 cm.

Outreach wall bracket, silver color. Outreach length: 50 cm.

Prodotto correlato / Related product
7024 | 7025

ACC076



Sbraccio per fissaggio a muro colore antracite. Lunghezza sbraccio 50 cm.

Outreach wall bracket, anthracite color. Outreach length: 50 cm.

Prodotto correlato / Related product
7024 | 7025

ACC078



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato a colore. Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, color painted. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8061

ACC080



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato bianco. Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, white color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8029

ACC082



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato antracite. Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8029

ACC084



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato antracite. Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8034

ACC086



Griglia di protezione 285 x 285 mm in acciaio cromato.
Chromed steel 285 x 285 mm protection grid.

Prodotto correlato / Related product
8034



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver.
Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8036 | 8037



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato antracite. Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8036 | 8037



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver.
Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8032



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato antracite. Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8032



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver.
Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
7026 | 7036



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver.
Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8027 | 8037



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver.
Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
7028 | 7030 | 7031 | 7038



Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver.
Diametro palo 60 mm.

Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
8029 | 8039



Driver remoto fino a 24V 100W RGB IP67.

Remote driver up to 24V 100W RGB IP67.

Prodotto correlato / Related product
3002



Driver remoto fino a 24V 150W RGB IP67.

Remote driver up to 24V 150W RGB IP67.

Prodotto correlato / Related product
3002



Driver remoto fino a 24V 240W RGB IP67.

Remote driver up to 24V 240W RGB IP67.

Prodotto correlato / Related product
3002



Driver remoto fino a 24V 320W RGB IP67.

Remote driver up to 24V 320W RGB IP67.

Prodotto correlato / Related product
3002



Attacco mezzo palo per armature stradali verniciato silver. Diametro palo 60 mm

Streetlights half-pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9202



Attacco a parete regolabile per armature stradali verniciato silver.

Streetlights adjustable wall bracket, silver color.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9202



Sistema di gestione RGB e DMX. (max 480W a 24V)

RGB and DMX management system. (max 480W at 24V)

Prodotto correlato / Related product
3002 | 7126 | 7127 | 7128 | 7129



Kit staffe regolabili (silver).

Adjustable brackets kit (silver).

Prodotto correlato / Related product
8036 | 8037



Kit staffe regolabili (antracite RAL 7015)

Adjustable brackets kit (anthracite RAL 7015)

Prodotto correlato / Related product
8036 | 8037



Kit staffe regolabili (silver).
Adjustable brackets kit (silver).
Prodotto correlato / Related product
8032



Connettore di inizio linea.
Line start connector.
Prodotto correlato / Related product
2006 | 2007 | 2098



Kit staffe per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso.
Kit for recessed plasterboard false ceilings installation.
Prodotto correlato / Related product
JOLLY



Kit sospensione per installazione su barra elettrificata.
Suspension kit for installation on electrified bar.
Prodotto correlato / Related product
JOLLY



Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 17m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 17m. (Up to 32 fixtures with ACC134).



Nodo IP65 per controllo wireless 868MHz di apparecchi DALI IP65. (da accoppiare con ACC132 o ACC133). Da installare su singolo apparecchio.
Node for 868MHz wireless control of DALI fixture IP65. (with ACC132 or ACC133). Installed on single fixture.



Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.
4x32 aiming scope for projectors.
Prodotto correlato / Related product
8056 | 8057 | 8059 | 7101 | 7102 | 7103 | 7104



Griglia di protezione 280 x 160 mm in acciaio cromato.
Chromed steel 280 x 160 mm protection grid.
Prodotto correlato / Related product
7026 | 7036 | 7126



Griglia di protezione 370 x 280 mm in acciaio cromato.
Chromed steel 370 x 280 mm protection grid.
Prodotto correlato / Related product
7028 | 7030 | 7031 | 7038 | 7138



Kit staffe regolabili (antracite RAL 7015)
Adjustable brackets kit (anthracite RAL 7015)
Prodotto correlato / Related product
8032



Staffa regolabile per installazione a parete.
Adjustable bracket for wall installation.
Prodotto correlato / Related product
3001



Scatola da incasso per installazione ad incasso parete.
Recessed box for recessed wall installation.
Prodotto correlato / Related product
JOLLY



Kit per installazione a sospensione. Con questo kit la serie Jolly può essere utilizzata come lampada di segnalazione secondo la norma EN1838.
Suspended installation kit. With this kit the Jolly series can be used as a signal lamp according to the EN1838 standard.
Prodotto correlato / Related product
JOLLY



Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 10m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 10m. (Up to 32 fixtures with ACC134).



Gateway portatile per la configurazione dei dispositivi wireless 868 MHz tramite App. Interfacce wireless Bluetooth ed 868 MHz.
Gateway for wireless sensor configuration 868 MHz via App. Bluetooth and 868 MHz wireless interfaces.




Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.
Day and night aiming laser for projectors.
Prodotto correlato / Related product
8056 | 8057 | 8059 | 7101 | 7102 | 7103 | 7104



Griglia di protezione 320 x 240 mm in acciaio cromato.
Chromed steel 320 x 240 mm protection grid.
Prodotto correlato / Related product
7027 | 7037 | 7127



Griglia di protezione 430 x 320 mm in acciaio cromato.
Chromed steel 430 x 320 mm protection grid.
Prodotto correlato / Related product
7029 | 7032 | 7039 | 7129



Griglia di protezione Ø 370 mm in acciaio cromato.
Chromed steel Ø 370 mm protection grid.

Prodotto correlato / Related product
8400 | 8401 | 8402 | 8407 | 8408



Kit staffe per installazione a plafone o blindosbarra.
Bussbar or surface mounting installation kit.

Prodotto correlato / Related product
8300 | 8301



Kit doppio moschettone.
Double carabiner kit.

Prodotto correlato / Related product
8201 | 8300 | 8301



Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2 mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.



Kit rosone + cavo di alimentazione 2P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
Kit with power box + 2P+E power cable (1.5 m) + start row clamp.

Prodotto correlato / Related product
2006 | 2007



Kit rosone + cavo di alimentazione 4P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
Kit with power box + 4P+E power cable (1.5 m) + start row clamp.

Prodotto correlato / Related product
2006 | 2007



Kit staffe per installazione a plafone o blindosbarra.
Bussbar or surface mounting installation kit.

Prodotto correlato / Related product
8201



Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione CS/CN.
Recessed bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS/CN option.

Recessed bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS/CN option.



Sensore di luminosità e movimento bluetooth a plafone. Per apparecchi con opzione CS/CN.
Surface mounting bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS/CN option.



Kit composto da 6 clip inox per apparecchio da 662mm di lunghezza.
Kit with 6 stainless steel clips for 662mm long luminaire.

Prodotto correlato / Related product
2050 | 2057



Kit composto da 10 clip inox per apparecchio da 1272mm di lunghezza.
Kit with 10 stainless steel clips for 1272mm long luminaire.

Prodotto correlato / Related product
2050 | 2057



Kit composto da 12 clip inox per apparecchio da 1572mm di lunghezza.
Kit with 12 stainless steel clips for 1572mm long luminaire.

Prodotto correlato / Related product
2050 | 2057




Pittogramma EXIT.
EXIT pictogram.
Prodotto correlato / Related product
JOLLY



Pittogramma uscita con freccia a sinistra.
Exit pictogram with left arrow.
Prodotto correlato / Related product
JOLLY



Pittogramma uscita con freccia a destra.
Exit pictogram with right arrow.
Prodotto correlato / Related product
JOLLY



Pittogramma uscita con freccia in basso.
Exit pictogram with down arrow.
Prodotto correlato / Related product
JOLLY



Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.
Bracket with marine treatment resistant to salt fog.
Prodotto correlato / Related product
7026 | 7036 | 7126



Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.
Bracket with marine treatment resistant to salt fog.
Prodotto correlato / Related product
7027 | 7037 | 7126



Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.

Bracket with marine treatment resistant to salt fog.

Prodotto correlato / Related product
7028 | 7030 | 7031 | 7038 | 7128

ACC160



Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.

Bracket with marine treatment resistant to salt fog.

Prodotto correlato / Related product
7029 | 7032 | 7039 | 7129

ACC161



Cassaforma murale per modello 2N e 2B.

Wall formwork for 2N and 2B models.

Prodotto correlato / Related product
6010

ACC162



Cassaforma murale per modello 4N e 4B.

Wall formwork for 4N and 4B models.

Prodotto correlato / Related product
6010

ACC163



Cassaforma murale per modello 8N e 8B.

Wall formwork for 8N and 8B models.

Prodotto correlato / Related product
6010

ACC164



Kit rosone + cavo di alimentazione 2P+T (1,5 m) + connettore di inizio linea + 2 cavi d'acciaio lunghezza 1,5 m.

Kit with power box + 2P+E power cable (1.5 m) + start row clamp + 2 steel 1,5 m length cables.

ACC165



Kit rosone + cavo di alimentazione 4P+T (1,5m) + connettore di inizio linea + 2 cavi d'acciaio lunghezza 1,5m.

Kit with power box + 4P+E power cable (1.5 m) + start row clamp + 2 steel 1,5 m length cables.

ACC166



Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa.

Fixing plate for remote drivers on the bracket.

Prodotto correlato / Related product
7101 | 8056

ACC167



Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa.

Fixing plate for remote drivers on the bracket.

Prodotto correlato / Related product
7102 | 7103 | 7104 | 8057 | 8059

ACC168



Kit staffe per installazione a soffitto. Per FLAG IP65 e FLAG IP65-A.

Bracket kit for ceiling installation. For FLAG IP65 and FLAG IP65-A.

Prodotto correlato / Related product
FLAG

ACC169



Kit staffe per installazione a parete laterale. Per FLAG IP65 e FLAG IP65-A.

Bracket kit for side wall installation. For FLAG IP65 and FLAG IP65-A.

Prodotto correlato / Related product
FLAG

ACC170



Kit staffe per installazione a parete frontale. Per FLAG IP65 e FLAG IP65-A.

Brackets kit for front wall installation. For FLAG IP65 and FLAG IP65-A.

Prodotto correlato / Related product
FLAG

ACC171



Kit staffe di rotazione regolabili.

Adjustable rotation bracket kit.

Prodotto correlato / Related product
2100 | 2101 | 2102 | 2110

ACC172



Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.

IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.

ACC173



Kit connettori a pannello IP66 4P+E colore grigio.

IP66 4P+E panel connectors kit, gray color.

ACC174



Cornice per installazione a plafone 300x1200 mm.

Frame for ceiling installation 300x1200 mm.

ACC175



Attacco mezzo palo per armature stradali verniciato antracite. Diametro palo 60 mm.

Streetlights half-pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9202

ACC177



Attacco a parete per armature stradali verniciato silver.

Streetlights wall bracket, anthracite color.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9202

ACC178



Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso per serie Cosmic 2/3.

Adjustable anti-light pollution visor for Cosmic 2/3 series.

Prodotto correlato / Related product
8057 | 8059



Diffusore opale in bobina (3 metri). L=56/66 mm.

Opal diffuser in coil (3 meters). L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore opale in bobina (6 metri)
L=56/66 mm.

Opal diffuser in coil (6 meters)
L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore microprismatizzata in bobina
(3 metri) - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in coil (3 meters)
L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore microprismatizzata in bobina
(6 metri) - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in coil (6 meters)
L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore opale in lastra da 565mm. L=56/66 mm.

Opal diffuser in 565mm sheet. L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore opale in lastra da 1125mm L=56/66 mm.

Opal diffuser in 1125mm sheet. L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore opale in lastra da 1405mm L=56/66 mm.

Opal diffuser in 1405mm sheet. L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore microprismatizzata in lastra da 560mm-
L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in 560mm sheet L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore microprismatizzata in lastra da 1120mm -
L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in 1120mm sheet L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore microprismatizzata in lastra da 1400mm -
L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in 1400mm sheet L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Tappo di chiusura serie Brera - L=66 mm.

Closing cap Brera serie - L=66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003



Tappo di chiusura verniciato bianco. L=56/66 mm.

White painted closing cap. L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2006



Tappo di chiusura verniciato nero. L=56/66 mm.

Black painted closing cap. L=56/66 mm.


Prodotto correlato / Related product
2006



Attacco testa palo doppio diametro 60 mm.

Double top-pole hbracket. Diameter 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
9008 | 9200 | 9201 | 9202



Terminale di chiusura verniciato bianco.

White painted closing terminal.

Prodotto correlato / Related product
2098



Driver on/off 75W 24V.

On/off driver 75W 24V.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Driver on/off 120W 24V.

On/off driver 120W 24V.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Driver Dali 75W 24V.
Dali driver 75W 24V.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore opale in bobina (3 metri) L=31/43 mm.
Opal diffuser in coil (3 meters). L=31/43 mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore microprismatizzata in bobina
(3 metri) - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in coil (3 meters) L=31/43
mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore opale in lastra da 565 mm. L=31/43 mm.
Opal diffuser in 565 mm sheet. L=31/43 mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore opale in lastra da 1405 mm L=31/43 mm.
Opal diffuser in 1405 mm sheet. L=31/43 mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007



Diffusore microprismatizzata in lastra da 1120 mm -
L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in 1120 mm sheet L=31/43
mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Tappo di chiusura serie Brera - L=43 mm.
Closing cap Brera serie - L=43 mm.
Prodotto correlato / Related product
2003



Tappo di chiusura verniciato nero. L=56/66 mm.
Black painted closing cap L=56/66 mm.
Prodotto correlato / Related product
2007



Tappo di chiusura serie Brera - L=31 mm.
Closing cap Brera serie - L=31 mm.
Prodotto correlato / Related product
2004



Driver Dali 120W 24V.
Dali driver 120W 24V.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore opale in bobina (6 metri). L=31/43 mm.
Opal diffuser in coil (6 meters). L=31/43 mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore microprismatizzata in bobina
(6 metri) - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in coil (6 meters) L=31/43
mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore opale in lastra da 1125 mm L=31/43 mm.
Opal diffuser in 1125 mm sheet. L=31/43 mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore microprismatizzata in lastra da
560 mm - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in 560 mm sheet L=31/43
mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore microprismatizzata in lastra da 1400 mm -
L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in 1400 mm sheet L=31/43
mm.
Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Tappo di chiusura verniciato bianco - L=56/66 mm.
White painted closing cap L=56/66 mm.
Prodotto correlato / Related product
2007



Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e
mezzo palo doppio per proiettori verniciato silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double
top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.



Tappo di chiusura serie Brera - L=56 mm.
Closing cap Brera serie - L=56 mm.
Prodotto correlato / Related product
2004



Centralina per il controllo RGBW via bluetooth Casambi.

Casambi bluetooth control unit for RGBW control.



Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori verniciato antracite.

Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.



Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori verniciato bianco.

Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.



Connettore a T per cablaggio passante IP68. Connessione a 5 poli.

IP68 T-connector for through wiring. 5-pole connection.



Picchetto per proiettore zincato a caldo.

Hot-dip galvanized spike for floodlight.



Giunto angolare cieco verniciato bianco.

Blind corner joint painted white.

Prodotto correlato / Related product 2006



Giunto angolare cieco verniciato nero.

Blind corner joint painted black.

Prodotto correlato / Related product 2006



Giunto angolare cieco verniciato bianco.

Blind corner joint painted white.

Prodotto correlato / Related product 2007



Giunto angolare cieco verniciato nero.

Blind corner joint painted black.

Prodotto correlato / Related product 2007



Kit staffe per installazione a plafone o blindosbarra.

Bussbar or surface mounting installation kit.

Prodotto correlato / Related product 8310 | 8311



Cornice per installazione a plafone
Dimensioni: 320x620x60 mm.

Frame for ceiling installation
Dimensions: 320x620x60 mm.

Prodotto correlato / Related product 1808



Driver remoto fino a 24V 480W RGB IP67.

Remote driver up to 24V 480W RGB IP67.

Prodotto correlato / Related product 3002 | 7127 | 7128 | 7129



Sensore Bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.

Bluetooth sensor for DALI-CASAMBI industrial fixtures.



Nodo Bluetooth CASAMBI per apparecchi industriali DALI.

Bluetooth DALI node for DALI industrial fixtures.



Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone verniciato nero e cavo di alimentazione.

Suspended installation kit with 4 steel cables, black painted ceiling rose and power cable.



Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso per serie Cosmic 1

Adjustable anti-light pollution visor for Cosmic 1 series.

Prodotto correlato / Related product 8056



Sbraccio per fissaggio a muro colore marrone scuro. Lunghezza sbraccio 50cm.

Outreach wall bracket, dark brown color. Outreach length: 50cm.

Prodotto correlato / Related product 7024 | 7025



Sbraccio per fissaggio a muro colore marrone scuro. Lunghezza sbraccio 100cm.

Outreach wall bracket, dark brown color. Outreach length: 100cm.

Prodotto correlato / Related product 7024 | 7025



Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palodoppio per proiettori verniciato marrone scuro.

Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Dark brown color.

ACC236



Fotosensore per armature stradali con attacco Zhaga D4i.

Photosensor for street lighting with Zhaga D4i socket.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9300 | 9301

ACC238



Kit rosone nero + cavo di alimentazione 4P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.

Kit with black power box + 4P+E power cable (1.5 m) + start row clamp.

ACC240



Diffusore opale in lastra da 1685mm L=56/66 mm.

Opal diffuser in 1685mm sheet L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007

ACC242



Attacco mezzo palo doppio per armature stradali colore silver. Diametro palo 60 mm.

Streetlights double half-pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9202

ACC244



Attacco mezzo palo per armature stradali colore grafite. Diametro palo 60 mm.

Streetlights half-pole bracket, graphite color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9202

ACC246



Attacco mezzo palo doppio per armature stradali colore grafite. Diametro palo 60 mm.

Streetlights double half-pole bracket, graphite color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9202

ACC248




Schermo diffusore colore antracite.

Anthracite colored light diffuser.

Prodotto correlato / Related product
9300

ACC250



Griglia di protezione 145 x 662 mm in acciaio zincato.

145 x 662 mm galvanized steel protection grid.

Prodotto correlato / Related product
2049 | 2155

ACC252



Sensore PIR di movimento e luminosità per armature stradali con attacco Zhaga D4i.

PIR motion and light sensor for street lights with Zhaga D4i socket.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201

ACC237



Kit rosone nero + cavo di alimentazione 2P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.

Kit with black power box + 2P+E power cable (1.5 m) + start row clamp.

ACC239



Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.

Universal dimmer with 230Vac phase cut output.

Prodotto correlato / Related product
7012 | 7019 | 7022

ACC241



Diffusore microprismatizzata in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in 1685 mm sheet L=56/66 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004 | 2006 | 2007

ACC243



Attacco mezzo palo doppio per armature stradali colore antracite. Diametro palo 60 mm.

Streetlights double half-pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9202

ACC245



Attacco a parete per armature stradali colore grafite.

Streetlights wall bracket, graphite color. Pole diameter: 60 mm.

Prodotto correlato / Related product
9200 | 9201 | 9202

ACC247



Schermo diffusore colore silver.

Silver colored light diffuser.

Prodotto correlato / Related product
9300

ACC249



Schermo diffusore colore grafite.

Graphite colored light diffuser.

Prodotto correlato / Related product
9300

ACC251



Griglia di protezione 145 x 1272 mm in acciaio zincato.

145 x 1272 mm galvanized steel protection grid.

Prodotto correlato / Related product
2049 | 2155

ACC253




Griglia di protezione 145 x 1572 mm in acciaio zincato.
145 x 1572 mm galvanized steel protection grid.

Prodotto correlato / Related product
2049 | 2155



Griglia di protezione 95 x 662 mm in acciaio zincato.
95 x 662 mm galvanized steel protection grid.

Prodotto correlato / Related product
2154




Griglia di protezione 95 x 1272 mm in acciaio zincato.
95 x 1272 mm galvanized steel protection grid.

Prodotto correlato / Related product
2049 | 2155



Griglia di protezione 95 x 1572 mm in acciaio zincato.
grid 95 x 1572 mm galvanized steel protection.

Prodotto correlato / Related product
2154



Griglia di protezione Ø 365 mm in acciaio cromato.
Chromed steel Ø 365 mm protection grid.

Prodotto correlato / Related product
8150 | 8151 | 8152



Diffusore opale in lastra da 1685 mm L=31/43 mm.
Opal diffuser in 1685mm sheet L=31/43 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Diffusore microprismatizzata in lastra da 1685 mm - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in 1685 mm sheet L=31/43 mm.

Prodotto correlato / Related product
2003 | 2004



Griglia di protezione 260 x 200 mm in acciaio cromato.

Chromed steel 260 x 200 mm protection grid.

Prodotto correlato / Related product
8310



Griglia di protezione 360 x 260 mm in acciaio cromato.
Chromed steel 360 x 260 mm protection grid.

Prodotto correlato / Related product
8311



Coppia di collari in acciaio zincato per pali diametro 60 mm per installazione a palina.

Galvanized steel collars for 60 mm diameter poles. Pole installation.

Prodotto correlato / Related product
2151



Coppia di collari in acciaio zincato per pali diametro 60 mm per installazione a palina.
Galvanized steel collars for 60 mm diameter poles. Pole installation.

Prodotto correlato / Related product
3001



Kit staffe per installazione a plafone (silver).
Ceiling mounting kit (silver).

Prodotto correlato / Related product
8152



Kit staffe per installazione a blindo sbarra (silver).
Busbar mounting kit (silver).

Prodotto correlato / Related product
8152



Cornice per installazione a plafone 600x1200 mm.
Frame for ceiling installation 600x1200 mm.



Pannello di controllo touch DMX per la gestione della dimmerazione e del colore dei prodotti RGBW. Case bianco.
DMX touch control panel for managing managing and the color of the RGBW products. White case.

Prodotto correlato / Related product
3001 | 7127 | 7128 | 7129



Riflettore UGR<22 in alluminio ossidato anodicamente e brillantato ad alto rendimento luminoso.

UGR<22 anodically oxidized and polished aluminum reflector with high luminous efficiency.

Prodotto correlato / Related product
8150 | 8151 | 8152



Pannello di controllo touch DMX per la gestione della dimmerazione e del colore dei prodotti RGBW. Case nero.
DMX touch control panel for managing managing and the color of the RGBW products. Black case.

Prodotto correlato / Related product
3001 | 7127 | 7128 | 7129