

EVA SE

2100

Apparecchio stagno a led per illuminazione di emergenza e sicurezza predisposto per il funzionamento non permanente con durata di 1 e 3 ore e grado di protezione IP66. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Emergency and safety IP66 led luminaire for permanent or non-permanent functioning with a duration of 1 and 3 hours and IP66 protection degree. Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with component support reflector in prepainted white steel and polycarbonate caps with silicone gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe II
Class II



CRI >80



EN / IEC
60598-1



Plafone
Surface



Mac Adams 3



RG0/RG1



Sospensione
Suspension



IK 08



L80-B50 > 100.000h
L90-B10 > 60.000h



Parete
Wall



IP 66



7 YEARS
WARRANTY



FUNZIONAMENTO / OPERATION

DIFFUSORE / DIFFUSER

BATTERIA / BATTERY

TEMPO DI RICARICA / CHARGING TIME

AUTONOMIA / AUTONOMY

SE - "Solo Emergenza" / "Emergency only"

Schermo trasparente satinato / Satin transparent screen

Tipo 1 = 3,6Vdc 700mAh Ni-Cd

Tipo 2 = 3.6Vdc 700mAh Ni-Mh

12 h

1 - 3 h

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)		+ dimension +	H	+	Options
2100		SES		4	= 4000°K (CRI >80)	4	1	EL	= on/off
		SEA				6	3	CR	= ottica concentrante / narrow beam optic
		SHS							

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso.
- Surface or suspension clip mounting system.
- Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.
- Internal quick wiring with PG13.5 cable gland.





Mod. SES



Apparecchio predisposto per il funzionamento non permanente (SE= solo emergenza) con durata di 1 e 3 ore e grado di protezione IP66.

Emergency luminaire for non-permanent functioning (SE = emergency only) with a duration of 1 and 3 hours and IP66 protection degree.

Cod.	Lm (output)	h	W-recharge	Battery	Dimension
2100SES441EL	571	1,0	4,0	Type 1	D1
2100SES443EL	571	3,0	4,0	Type 2	D1
2100SES461EL	605	1,0	4,0	Type 1	D2
2100SES463EL	605	3,0	4,0	Type 2	D2

SE



Mod. SEA



Apparecchio predisposto per il funzionamento non permanente (SE= solo emergenza) con durata di 1 e 3 ore e grado di protezione IP66. Funzione di autodiagnosi integrata.

Emergency luminaire for non-permanent functioning (SE = emergency only) with a duration of 1 and 3 hours and IP66 protection degree. Auto-test function.

Cod.	Lm (output)	h	W-recharge	Battery	Dimension
2100SEA441EL	571	1,0	4,0	Type 1	D1
2100SEA443EL	571	3,0	4,0	Type 2	D1
2100SEA461EL	605	1,0	4,0	Type 1	D2
2100SEA463EL	605	3,0	4,0	Type 2	D2

SE

AUTOTEST



Mod. SHS



Apparecchio predisposto per il funzionamento non permanente (SE= solo emergenza) con durata di 1 e 3 ore e grado di protezione IP66.


Emergency luminaire for non-permanent functioning (SE = emergency only) with a duration of 1 and 3 hours and IP66 protection degree.

Cod.	Lm (output)	h	W-recharge	Battery	Dimension
2100SHS461EL	1618	1,0	8,0	Type 1	D3
2100SHS463EL	1618	3,0	8,0	Type 2	D3

SE

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D1	62	410	62	0,6
D2	62	600	62	0,8
D3	62	710	62	0,9



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione a plafone
Ceiling installation

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation

Installazione a sospensione
Suspended installation

Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.

Installazione a parete
Wall installation

Apparecchio adatto per installazione a parete.


Wall installation.

Installazione a blindosbarra
Busbar installation

Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.

FOTOMETRIA / PHOTOMETRY



ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC173 Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.
IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.