SM 150 x 14 Tpi - 5 pcs | Metallo: Lame THIN KERF

Article: 48005182

- o Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata.
- Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata. Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile.
- Rafforzata la zona dell'attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard.
- Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocità e flessibilità.



	SM 150 x 14 Tpi - 5 pcs
Cap max taglio alluminio (mm)	3 - 10
Cap max taglio metallo (mm)	3 - 10
Capacità di taglio max acciaio inox (mm)	2 - 4
Capacità di taglio max metalli non ferrosi (mm)	3 - 10
Capacità di taglio max piastra di acciaio (mm)	-
Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	ø 10 - 100
Codice prodotto	48005182
Lunghezza lama (mm)	150
Quantità confezione	5
Riferimento numero	S922BF
Taglio a filo	No
Tipo materiale	Bi-Met,Co

Milwaukee