

SM 100 x 25 Tpi - 5 pcs | Metallo: Lame THIN KERF

Article: 48005185



- Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata.
- Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata. Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile.
- Rafforzata la zona dell'attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard.
- Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocità e flessibilità.

	SM 100 x 25 Tpi - 5 pcs
Cap max taglio alluminio (mm)	-
Cap max taglio metallo (mm)	0.5 - 3
Capacità di taglio max acciaio inox (mm)	0.5 - 3
Capacità di taglio max metalli non ferrosi (mm)	0.5 - 3
Capacità di taglio max piastra di acciaio (mm)	0.5 - 3
Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	ø 8 - 50
Codice prodotto	48005185
Lunghezza lama (mm)	100
Quantità confezione	5
Riferimento numero	S522AF
Taglio a filo	No
Tipo materiale	Bi-Met,Co