

SM 300 x 18 Tpi - 50 pcs | Metallo: Lame THIN KERF

Article: 48016189

- o Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata.
- Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata. Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile.
- Rafforzata la zona dell'attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard.
- Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocità e flessibilità.



| | SM 300 x 18 Tpi - 50 pcs |
|---|--------------------------|
| Cap max taglio alluminio (mm) | - |
| Cap max taglio metallo (mm) | 1.5 - 4 |
| Capacità di taglio max acciaio inox (mm) | 1.5 - 4 |
| Capacità di taglio max metalli non ferrosi (mm) | 1.5 - 4 |
| Capacità di taglio max piastra di acciaio (mm) | 1.5 - 4 |
| Capacità di taglio max tubo in metallo (mm) | ø 10 - 180 |
| Codice prodotto | 48016189 |
| Lunghezza lama (mm) | 300 |
| Quantità confezione | 50 |
| Riferimento numero | - |
| Taglio a filo | Si |
| Tipo materiale | Bi-Met,Co |

