

## WCHP-SB 8 mm 1/2" G - 1 pc | Corone diamantate a umido WCHP-SB fino a Ø 50 mm

Article: 4932352072



- Attacco standard 1/2" G.
- Le caratteristiche (tipo + diametro) sono incise sull'attacco del foretto per garantire una visibilità duratura.
- Segmenti saldati a laser per elevate prestazioni.
- Segmento da 10 mm per una durata superiore.
- Sottile spessore del segmento da 2 mm per una foratura veloce e aggressiva in calcestruzzo rinforzato.
- Segmento del cerchio chiuso per performance senza paragoni in applicazioni impegnative.

WCHP-SB 8 mm 1/2" G - 1 pc	
Ø (mm)	8
Lunghezza utile (mm)	70
Lunghezza totale (mm)	135
Codice prodotto	4932352072
Quantità confezione	1
Blocchi di cemento areati	Più adatto
Pietra artificiale	Non adatto
Asfalto	Non adatto
Blocco di calce e arenaria molto duro	Non adatto
Blocco di calce e arenaria medio-duro	Limited suitability
Blocco di calce e arenaria morbido e abrasivo	Limited suitability
Granito	Non adatto
Marmo	Limited suitability
Porfido	Non adatto
Barra per livellare il cemento	Più adatto
Tubi in gres e argilla	Limited suitability
Ardesia	Limited suitability
Per DD3 152	
Per DCM2 250C & DCM2 350C	◆