





# **WCHP 250 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | Corone dimantate a umido** **WCHP & WCHP-SB sopra Ø 52 mm** **Corone dimantate a umido** **WCHP & WCHP-SB sopra Ø 52 mm** **Corone dimantate a umido** **WCHP & WCHP-SB sopra Ø 52 mm**

Article: 4932399721



- Attacco standard 1 1/4" UNC.
- Le caratteristiche (tipo + diametro) sono incise sull'attacco del foretto per garantire una visibilità duratura.
- Segmenti saldati a laser per elevate prestazioni.
- Segmento da 10 mm per una durata superiore.
- Dente sagomato con TURBO design: pre-affilati, per una migliore performance sin dal primo.
- Foro una scanalatura esterna e due interne presenti su ogni dente consentono di diminuire il surriscaldamento e di aumentare la rimozione del materiale.

| WCHP 250 mm 1 1/4" UNC - 1 pc                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ø (mm)                                                              | 250                 |
| Lunghezza utile (mm)                                                | 420                 |
| Lunghezza totale (mm)                                               | 500                 |
| Codice prodotto                                                     | 4932399721          |
| Quantità confezione                                                 | 1                   |
| Blocchi di cemento areati                                           | Più adatto          |
| Pietra artificiale                                                  | Non adatto          |
| Asfalto                                                             | Non adatto          |
| Blocco di calce e arenaria molto duro                               | Non adatto          |
| Blocco di calce e arenaria medio-duro                               | Limited suitability |
| Blocco di calce e arenaria morbido e abrasivo                       | Limited suitability |
| Granito                                                             | Non adatto          |
| Marmo                                                               | Limited suitability |
| Porfido                                                             | Non adatto          |
| Barra per livellare il cemento                                      | Più adatto          |
| Tubi in gres e argilla                                              | Limited suitability |
| Ardesia                                                             | Limited suitability |
| Per DCM2 250C & DCM2 350C                                           |                     |
| Catalogue product description [model variant][language independent] | WCHP 250            |

**Milwaukee**