Shockwave SL 5.5 x 25 mm - 2 pcs | Bit SHOCKWAVE per avvitatori ad impulsi

Article: 4932430902



- Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di foratura e di fissaggio degli utilizzatori.
- Shock Zone Shockwave disegnata per essere estremamente flessibile.
- La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente.
- Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell'acciaio. Questo procedimento rende l'acciaio ancor più duro rispetto all'acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard).
- Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle sollicitazioni in termini di torsione.
- o A) 25 mm 1/4" Hex DIN 3126 C 6.3.
- o B) 50 mm 1/4" Hex DIN 3126 E 6.3.

	Shockwave SL 5.5 x 25 mm - 2 pcs
Fornibile in	Blister
Tipo	SL 0.8 x 5.5
Lunghezza totale (mm)	25
Codice prodotto	4932430902
Quantità confezione	2
	,

Milwaukee