

## JS 120 X | Seghetto alternativo

Article: 4933381680



- Design sottile e leggero per un uso maneggevole.
- Potente motore da 710 W.
- Sistema FIXTEC brevettato per una facile sostituzione della lama e regolazione inclinazione da 0° a 45°.
- Velocità elettronica e variabile, soft-start e velocità costante sotto carico.
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio.
- Eccellente visibilità della lama e dell'area di taglio.
- Tecnologia IMB - Integrated Metal Block, per la migliore durata e stabilità. La gabbia in metallo comune per cuscinetti e piastra garantisce più solidità e durata.

| JS 120 X                                       |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Cap max taglio alluminio (mm)                  | 30         |
| Cap max taglio legno (mm)                      | 120        |
| Cap max taglio metallo (mm)                    | 10         |
| Capacità angolazione (°)                       | 45         |
| Codice prodotto                                | 4933381680 |
| Corsa della lama (mm)                          | 26         |
| Corse a vuoto (corse/min)                      | 500 - 2800 |
| Fornibile in                                   | Valigetta  |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))   | 3          |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3          |
| Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s²)   | 1.5        |
| Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s²) | 1.5        |
| Livello di potenza sonora (dB(A))              | 98         |
| Livello di pressione sonora (dB(A))            | 87         |
| Peso (Kg)                                      | 2.3        |
| Potenza (W)                                    | 710        |
| Vibrazioni in taglio legno (m/s²)              | 10.5       |
| Vibrazioni in taglio metallo (m/s²)            | 10         |