

PH 28 | Tassellatore SDS-plus a tre modalità con capacità di foratura fino a 28 mm

Article: 4933396396



- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,4 J.
- Cavo 4 m.
- Potente motore da 820W.
- Avviamento morbido.
- Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate.
- Impugnatura secondaria.
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni.

	PH 28
Livello di pressione sonora (dB(A))	93
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	103
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1.5
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	22
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Fornibile in	Valigetta
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	16
Codice prodotto	4933396396
Peso (Kg)	2.7
Potenza (W)	820
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Foro calcestruzzo max (mm)	28
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4000
Velocità a carico	0 - 900
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.4