

## HD28 PD-0 | Trapano con percussione M28™

Article: 4933416840



- Motore Milwaukee® per un'alta potenza e affidabilità eroga fino a 90 Nm di coppia.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- Scatola ingranaggi interamente in metallo per la massima durata.
- Dimensioni compatte solo 237 mm.
- Mandrino 13 mm Rohm con griffe in carburo per la massima durata.
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo.
- Indicatore stato di carica della batteria.

	HD28 PD-0
Livello di pressione sonora (dB(A))	86.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	97.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni avvitatura (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	11.6
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800
Coppia max (Nm)	90
Voltaggio (V)	28
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	-
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Codice prodotto	4933416840
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Peso (Kg)	1.6
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	65