HD28 MS-0 | Sega circolare per metalli M28™

Article: 4933416880

- Motore Milwaukee® eroga 3200 giri/min per tagli veloci.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Lama con diametro 174 mm con denti in carburo.
- Fornita con una lama da 36 denti.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- Massima profondità di taglio 61 mm.
- Compatta, il design ergonomico conferisce un maggior controllo durante le fasi di taglio.

	HD28 MS-0
Livello di pressione sonora (dB(A))	83.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	94.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Livello vibrazioni (m/s²)	<2.5
Incertezza vibrazioni (m/s²)	1.5
Alesaggio (mm)	20
Velocità a vuoto (giri/min)	3200
Voltaggio (V)	28
Capacità batteria (Ah)	–
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	–
Tempo di ricarica batteria	–
N.ro batterie in dotazione	0
Diametro lama (mm)	174
Codice prodotto	4933416880
Peso con il pacco batteria (kg)	4.2
Peso (Kg)	3.30
Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	61
Capacità di taglio max sezioni (mm)	61
Capacità di taglio max piastra di acciaio (mm)	5
Profondità di taglio max (mm)	61