

HD28 IW-0 | Avvitatore ad impulsi M28™ con attacco da 1/2"

Article: 4933416930



- Motore 4 poli Milwaukee® per un'alta potenza e affidabilità.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- Scatola ingranaggi in magnesio leggero e resistente per la una lunga durata.
- interruttore elettronico per un maggior controllo.
- Attacco quadro da 1/2" con sfera di sicurezza per aggancio della bussola.
- Inpugnatura antiscivolo per il massimo comfort e controllo.

	HD28 IW-0
Capacità batteria (Ah)	-
Codice prodotto	4933416930
Coppia max (Nm)	440
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 2450
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	91
Livello di pressione sonora (dB(A))	80
N.ro batterie in dotazione	0
Peso (Kg)	3.2
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1450
Vibrazioni avvitatura (m/s ²)	11.3
Voltaggio (V)	28