

# HD18 JSB-0 | Seghetto alternativo M18™ Heavy Duty

Article: 4933417845



- Motore a 4 poli Milwaukee® eroga 2700 giri/min per tagli veloci.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V Milwaukee® M18™.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- Selettore a 2 velocità, ideale per l'utilizzo su diversi materiali e partenza lenta.
- Sistema FIXTEC brevettato per una facile sostituzione della lama e inclinazione base da 0 - 45°.

	HD18 JSB-0
Livello di pressione sonora (dB(A))	82.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	93.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in taglio legno (m/s <sup>2</sup> )	6.3
Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni in taglio metallo (m/s <sup>2</sup> )	6.4
Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	-
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	2050 / 2700
Codice prodotto	4933417845
Impostazioni azione pendolare	4
Azione pendolare	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Peso (Kg)	2.2
Cap max taglio legno (mm)	120
Cap max taglio metallo (mm)	10
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26