

K 540 S | Martello demo perforatore classe 5 kg

Article: 4933418100



- Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria - 7.5 J & 6.3 kg.
- Cavo 4 m.
- 1100W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata.
- Avviamento morbido e frizione di sicurezza.
- Vibrazioni ridotte: 16,8 m/s.
- Robusta scatola ingranaggi di magnesio adatto ad ogni ambiente.
- Funzione Roto-Stop per blocco della rotazione e sistema VARIOLOCK per orientamento dello scalpello in 12 posizioni.

	K 540 S
Livello di pressione sonora (dB(A))	93
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	104
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1.5
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	16.8
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	450
Fornibile in	Valigetta
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	16.8
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	16.7
Foro corone max (mm)	105
Foro punte tunnel max (mm)	65
Codice prodotto	4933418100
Velocità a carico (soft mode)	430
Peso (Kg)	6.3
Potenza (W)	1100
Foro calcestruzzo max (mm)	40
Percussioni al minuto a pieno carico	3000
Energia del colpo (EPTA)(J)	7.5