PD2E 24 R | Trapano a percussione a 2 velocità da 1020W

Article: 4933419595



- o Potente motore da 1020 W.
- Velocità variabile con reversibilità.
- o Sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole.
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata.
- Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilita' durante l'applicazione.
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore.
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 13 mm.

	PD2E 24 R
Livello di pressione sonora (dB(A))	96
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	107
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni foratura metallo (m/s²)	10
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²)	1.5
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)	17.8
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)	1.5
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1000
Velocità 2 (giri/min)	0 - 3200
Coppia max (Nm)	60
Frequenza di percussione (colpi/min)	40,000
Fornibile in	Valigetta
0 " 1 "	
Codice prodotto	4933419595
Peso (Kg)	4933419595 3.0
<u> </u>	
Peso (Kg)	3.0
Peso (Kg) Potenza (W)	3.0 1020
Peso (Kg) Potenza (W) Cap max foratura metallo (mm)	3.0 1020 16
Peso (Kg) Potenza (W) Cap max foratura metallo (mm) Cap max foratura legno (mm)	3.0 1020 16 40

Milwaukee