

C12 RT-0 | Smerigliatrice dritta M12™

Article: 4933427183



- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura.
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi.
- Velocità variabile (5000 - 32.000 giri/min).
- Collare da 0.8 - 3.2 mm compatibile con tutti gli accessori presenti sul mercato.
- Blocco dell'alberino per una rapida sostituzione dell'accessorio.
- Ergonomico e leggero.
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo.

	C12 RT-0
Livello di pressione sonora (dB(A))	73
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	84
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	3.1
Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	1.5
Vibrazioni in levigatura (m/s²)	2.6
Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s²)	1.5
Vibrazioni in taglio (m/s²)	3.4
Incertezza vibrazioni in taglio (m/s²)	1.5
Vibrazioni foratura metallo (m/s²)	2.4
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	5000 - 32,000
Voltaggio (V)	12
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	-
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Codice prodotto	4933427183
Peso con il pacco batteria (kg)	0.6
Peso (Kg)	0.44
Dimensione colletto (mm)	3.2