

M12 JS-O | Seghetto alternativo M12™

Article: 4933431305



- Rivoluzionaria impugnatura ibrida che combina i vantaggi delle impugnature a pomello e a staffa per dare maggior controllo nel taglio e più bilanciamento.
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™.
- Speciale protezione della base per non danneggiare il materiale in lavorazione.
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria dal sovraccarico.
- Velocità variabile: interruttore elettronico per un miglior controllo.

	M12 JS-O
Livello di pressione sonora (dB(A))	77.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	88.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in taglio legno (m/s ²)	10.1
Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s ²)	1.5
Vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	7.8
Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	1.5
Voltaggio (V)	12
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	-
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Codice prodotto	4933431305
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Peso (Kg)	1.8
Cap max taglio legno (mm)	40
Cap max taglio alluminio (mm)	15
Corsa della lama (mm)	19