

## HD28 JSB-0X | Seghetto alternativo M28™

Article: 4933419026



- Motore eroga 2800 giri/min per tagli veloci.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- Partenza lenta.
- Selettore a 2 velocità, ideale per l'utilizzo su diversi materiali.
- Sistema FIXTEC brevettato per una facile sostituzione della lama.
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio.
- Predisposizione per l'aspirazione.

	HD28 JSB-0X
Livello di pressione sonora (dB(A))	82.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	93.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in taglio legno (m/s <sup>2</sup> )	6.3
Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni in taglio metallo (m/s <sup>2</sup> )	6.4
Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Voltaggio (V)	28
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	2100 / 2800
Codice prodotto	4933419026
Impostazioni azione pendolare	4
Azione pendolare	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Peso (Kg)	2.6
Cap max taglio legno (mm)	135
Cap max taglio metallo (mm)	10
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26