

M12 CIW14-202C | Avvitatore ad impulsi M12 FUEL™ attacco 1/4" quadro

Article: 4933440415



- Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ per una maggiore potenza e durata nel tempo.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La tecnologia Milwaukee DRIVE CONTROL™ consente all'utilizzatore di impostare 2 velocità diverse in base all'applicazione per una maggiore versatilità.
- Velocità 1: per lavori di precisione (0-1200 giri/min, 13 Nm di coppia, 0-3000 colpi/min).
- Velocità 2: eroga la massima performance per le applicazioni più gravose (0-2650 giri/min, 56 Nm di coppia, 0-4000 colpi/min).
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo.

	M12 CIW14-202C
Livello di pressione sonora (dB(A))	84
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	95
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni avvitatura (m/s ²)	8.7
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1200 / 0-2650
Coppia max (Nm)	13/56
Voltaggio (V)	12
Capacità batteria (Ah)	2.0
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-3000 / 0-4000
Fornibile in	Valigetta
Tempo di ricarica batteria	40 min
N.ro batterie in dotazione	2
Codice prodotto	4933440415
Peso con il pacco batteria (kg)	1.0