

M18 BH-402C | Tassellatore compatto SDS M18™

Article: 4933443330



- Ottimo rapporto peso potenza con energia del colpo 1,2J EPTA e peso 2,5 kg.
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Potente motore Milwaukee® a 4 poli.
- Protezione elettronica contro il sovraccarico REDLINK™ per una massima durata.
- 2 modalità: rotopercussione e sola rotazione.

	M18 BH-402C
Livello di pressione sonora (dB(A))	87.9
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	98.9
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	10.3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1300
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	4.0
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza di percussione (colpi/min)	7000
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	ø 5.5 - 13
Fornibile in	Valigetta
Tempo di ricarica batteria	80 min
N.ro batterie in dotazione	2
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	10.3
Codice prodotto	4933443330
Peso con il pacco batteria (kg)	2.5
Cap max foratura metallo (mm)	10
Cap max foratura legno (mm)	16
Foro calcestruzzo max (mm)	16
Energia del colpo (EPTA)(J)	1.2