

## M18 SMS216-0 | Troncatrice radiale M18™

Article: 4933446780



- Potente motore frameless Milwaukee® eroga fino a 2700 giri/min per tagli veloci.
- Blocco dell'albero per un rapido cambio lama.
- Robusta base garantisce durata e accuratezza.
- Capacità inclinazione max 48°/-2°.
- Fornita con lama (48 denti), morsetto.
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile.
- I cuscinetti garantiscono un dolce scorrimento sul doppio binario sovrapposto.

	M18 SMS216-0
Livello di pressione sonora (dB(A))	88
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	101
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Alésaggio (mm)	30
Velocità a vuoto (giri/min)	2700
Vibration sawing of wood [m/s <sup>2</sup> ]	1.9
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	-
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Diametro lama (mm)	216
Codice prodotto	4933446780
Peso con il pacco batteria (kg)	14.5
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	270 x 60
Capacità di taglio max 90° angolo/45° inclinazione (mm)	270 x 48
Capacità di taglio max 45° angolo / 90° inclinazione (mm)	190 x 60
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	190 x 48
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50