

## PLH 28 E | Tassellatore SDS-Plus a tre modalità con capacità di foratura fino a 28 mm

Article: 4933446790



- Robusto tassellatore ad alte performance eroga fino a 4,1J di battuta.
- Potente motore da 800W per grandi prestazioni in foratura sul calcestruzzo.
- Basse vibrazioni pari a 10.6 m/s<sup>2</sup> grazie all'impugnatura antivibrazioni.
- Ottimo bilanciamento e maneggevolezza grazie al design ad L con sistema AVS (Anti-Vibration).
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'operatore e dell'utensile.
- 4 modalità e funzione Roto-stop con possibilità di orientamento dello scalpello per leggeri lavori di scalpellatura.
- Fornito con doppio mandrino SDS-plus ed autoserrante Rohm 13mm in metallo con sistema di cambio rapido FIXTEC (nella versione XE).

|                                                                 | PLH 28 E   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Livello di pressione sonora (dB(A))                             | 90.5       |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))                  | 3          |
| Livello di potenza sonora (dB(A))                               | 101.8      |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))                    | 3          |
| Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )         | 1.5        |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5        |
| Velocità a vuoto (giri/min)                                     | 0 - 1500   |
| Fornibile in                                                    | Valigetta  |
| Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )                      | 10.6       |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )                    | 6.8        |
| Codice prodotto                                                 | 4933446790 |
| Peso (Kg)                                                       | 3.4        |
| Potenza (W)                                                     | 800        |
| Cap max foratura metallo (mm)                                   | 13         |
| Cap max foratura legno (mm)                                     | 40         |
| Foro calcestruzzo max (mm)                                      | 28         |
| Percussioni al minuto a pieno carico                            | 0 - 4000   |
| Velocità a carico                                               | 0 - 1000   |
| Energia del colpo (EPTA)(J)                                     | 4.1        |