

M18 CHPX-O | Tassellatore SDS-Plus alta potenza M18 FUEL™

Article: 4933446830



- Motore senza spazzole POWERSTATE™ disegnato e prodotto interamente da Milwaukee®.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- Compatibile con il sistema di estrazione polveri M18-28 CPDEX.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Motore estremamente potente eroga prestazioni pari ad un utensile a filo.
- Meccanismo di battuta eroga 4,0 J di energia e livelli di vibrazioni estremamente contenuti pari a 8.6 m/s² grazie al nuovo sistema antivibrazione brevettato.

M18 CHPX-O	
Livello di pressione sonora (dB(A))	91.1
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	102.1
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1350
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 5000
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	Ø 7 - 22
Fornibile in	-
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	8.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	7.1
Codice prodotto	4933446830
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Foro calcestruzzo max (mm)	28
Energia del colpo (EPTA)(J)	4.0