

M28 CHPX-0 | Tassellatore SDS-plus alta potenza M28 FUEL™

Article: 4933448000



- Motore senza spazzole POWERSTATE™ disegnato e prodotto da Milwaukee®.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18-28 CPDEX.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Prestazioni paragonabili ad un utensile a filo.
- Energia del colpo pari a 4.1J e vibrazioni estremamente ridotte pari a 8.1 m/s² grazie a sistema antivibrazioni a doppio binario brevettato.

M28 CHPX-0	
Livello di pressione sonora (dB(A))	92.7
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	103.7
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3.0
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1,5
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	8.1
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1350
Voltaggio (V)	28
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 5000
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	ø 7 - 24
Fornibile in	-
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	8.1
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	8.1
Codice prodotto	4933448000
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30