

## M28 CHPX-502C | Tassellatore SDS-plus alta potenza M28 FUEL™

Article: 4933448833



- Motore senza spazzole POWERSTATE™ disegnato e prodotto da Milwaukee®.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18-28 CPDEX.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Prestazioni paragonabili ad un utensile a filo.
- Energia del colpo pari a 4.1J e vibrazioni estremamente ridotte pari a 8.1 m/s<sup>2</sup> grazie a sistema antivibrazioni a doppio binario brevettato.

|   | M28 CHPX-502C |
|---|---------------|
| Livello di pressione sonora (dB(A))                             | 92.7          |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))                  | 3.0           |
| Livello di potenza sonora misurato (dB(A))                      | 103.7         |
| Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))           | 3.0           |
| Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )         | 1,5           |
| Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )            | 8.1           |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5           |
| Velocità a vuoto (giri/min)                                     | 0 - 1350      |
| Voltaggio (V)   | 28            |
| Capacità batteria (Ah)  | 5.0           |
| Tipo batteria   | Li-ion        |
| Frequenza di percussione (colpi/min)                            | 0 - 5000      |
| Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)                   | ø 7 - 24      |
| Fornibile in  | Valigetta     |
| Tempo di ricarica batteria                                      | 90 min        |
| N.ro batterie in dotazione                                      | 2             |
| Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )                      | 8.1           |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )                    | 8.1           |
| Codice prodotto   | 4933448833    |
| Peso con il pacco batteria (kg)                                 | 4.7           |
| Cap max foratura metallo (mm)                                   | 13            |
| Cap max foratura legno (mm)                                     | 30            |