

## M18 BLPD-402C | Trapano avvitatore Brushless con percussione M18™



- Il più compatto nella sua categoria: solo 187 mm di lunghezza.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Motore Brushless: fino al 50% più efficiente e una durata fino a 2 volte superiore.
- Fino a 60 Nm di coppia.
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria.
- Scatola ingranaggi e mandrino da 13 mm in metallo.
- Velocità ottimizzata per avvitature e forature (0-450 / 0-1800 g/min).

M18 BLPD-402C	
Livello di pressione sonora (dB(A))	94.7
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	105.7
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Vibrazioni avvitatura (m/s <sup>2</sup> )	0.9
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	0.9
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800
Coppia max (Nm)	60
Vibration percussion drilling into concrete [m/s <sup>2</sup> ]	15.4
Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	4.0
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 28,800
Fornibile in	Valigetta
Tempo di ricarica batteria	80 min
N.ro batterie in dotazione	2
Viti da legno a (mm)	6
Peso con il pacco batteria (kg)	2.1