

HD28 SX-502C | Sega diritta M28™

Article: 4933448537



- Il motore Milwaukee® permette di sviluppare la massima potenza ottimizzando il rapporto peso potenza.
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore durata nel tempo.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi.
- Una speciale frizione montata all'interno della scatola ingranaggi protegge la macchina in caso di bloccaggio accidentale per salvaguardarne il motore e la trasmissione.

	HD28 SX-502C
Livello di pressione sonora (dB(A))	83
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	94
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in taglio (m/s²)	16.8
Incertezza vibrazioni in taglio (m/s²)	1.5
Max. taglio legno morbido (mm)	300
Max. taglio acciaio (mm)	25
Max. taglio alluminio (mm)	25
Max. taglio materiale non ferroso (mm)	25
Max. taglio tubo in metallo (mm)	150
Voltaggio (V)	28
Capacità batteria (Ah)	5.0
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	Valigetta
Tempo di ricarica batteria	90 min
N.ro batterie in dotazione	2
Corse a vuoto (corse/min)	0-2000/0-3000
Codice prodotto	4933448537
Peso con il pacco batteria (kg)	4.1
Corsa della lama (mm)	28.6