HD28 CS-502C | Sega circolare M28™

Article: 4933448538

- Milwaukee utilizza un motore estremamente potente che sviluppa fino a 4200 giri al min.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Fornita con lama da 24 denti, guida parallela, bocchetta aspirazione, chiave a brugola.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- Tagli inclinati fino a 50°. Massima profondità di taglio 54 mm.
- Costruzione Heavy Duty, del carter di protezione interamente in metallo e scarpa in alluminio.
- Lama a sinistra per un'ottimale visibilità e controllo.

	HD28 CS-502C
Livello di pressione sonora (dB(A))	91
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	102
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Livello vibrazioni (m/s²)	<2.5
Incertezza vibrazioni (m/s²)	1.5
Alesaggio (mm)	15.87
Velocità a vuoto (giri/min)	4200
Voltaggio (V)	28
Capacità batteria (Ah)	5.0
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	Valigetta
Tempo di ricarica batteria	90 min
N.ro batterie in dotazione	2
Diametro lama (mm)	165
Codice prodotto	4933448538
Peso con il pacco batteria (kg)	3.6
Profondità di taglio max 45° (mm)	39
Profondità di taglio max 90° (mm)	54