

HD28 JSB-502X | Seghetto alternativo M28™

Article: 4933448542



- Motore eroga 2800 giri/min per tagli veloci.
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- Partenza lenta.
- Selettore a 2 velocità, ideale per l'utilizzo su diversi materiali.

	HD28 JSB-502X
Livello di pressione sonora (dB(A))	82.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	93.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in taglio legno (m/s ²)	6.3
Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s ²)	1.5
Vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	6.4
Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	1.5
Voltaggio (V)	28
Capacità batteria (Ah)	5.0
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	90 min
N.ro batterie in dotazione	2
Corse a vuoto (corse/min)	2100 / 2800
Codice prodotto	4933448542
Impostazioni azione pendolare	4
Azione pendolare	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	3.5
Cap max taglio legno (mm)	135
Cap max taglio metallo (mm)	10
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26