

M28 CHPX-502X | Tassellatore SDS-plus alta potenza M28 FUEL™

Article: 4933451025



- Motore senza spazzole POWERSTATE™ disegnato e prodotto da Milwaukee®.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18-28 CPDEX.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Prestazioni paragonabili ad un utensile a filo.
- Energia del colpo pari a 4.1J e vibrazioni estremamente ridotte pari a 8.1 m/s² grazie a sistema antivibrazioni a doppio binario brevettato.

| | M28 CHPX-502X |
|---|---------------------|
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 92.7 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3.0 |
| Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 103.7 |
| Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 3.0 |
| Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²) | 1,5 |
| Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²) | 8.1 |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²) | 1.5 |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 1350 |
| Voltaggio (V) | 28 |
| Capacità batteria (Ah) | 5.0 |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 5000 |
| Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | Ø 7 - 24 |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty |
| Tempo di ricarica batteria | 90 min |
| N.ro batterie in dotazione | 2 |
| Vibrazioni in foratura (m/s ²) | 8.1 |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s ²) | 8.1 |
| Codice prodotto | 4933451025 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 4.7 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Cap max foratura legno (mm) | 30 |