

M18 FID-O | Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale M18 FUEL™

Article: 4933451065



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire una vita utile fino a 3 volte superiore e una potenza maggiore fino al 20% in più.
- Attacco 1/4" esagonale.
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- L'elettronica Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente di selezionare 4 diverse velocità e regolazioni di coppia, garantendo la massima versatilità per ogni applicazione.
- Velocità 1: per lavori di precisione.

| M18 FID-O | |
|---|-----------------------|
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 94 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
| Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 105 |
| Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 3 |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 850/2100/3000/0-3000 |
| Coppia max (Nm) | 26/80/203/0-203 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s²] | 11.4 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s²] | 1.5 |
| Voltaggio (V) | 18 |
| Capacità batteria (Ah) | - |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Frequenza del colpo (colpi/min) | 1800/2900/3700/0-3700 |
| Fornibile in | - |
| Tempo di ricarica batteria | - |
| N.ro batterie in dotazione | 0 |
| Codice prodotto | 4933451065 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | - |
| Coppia di serraggio max (Nm) | 203 |

