M18 CHPX-0X | Tassellatore SDS-Plus alta potenza M18 FUEL™

Article: 4933451431



- Motore senza spazzole POWERSTATE™ disegnato e prodotto interamente da Milwaukee®.
- o Indicatore stato di carica della batteria.
- Compatibile con il sistema di estrazione polveri M18-28 CPDEX.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Motore estremamente potente eroga prestazioni pari ad un utensile a filo.
- Meccanismo di battuta eroga 4,0 J di energia e livelli di vibrazioni estremamente contenuti pari a 8.6 m/s² grazie al nuovo sistema antivibrazione brevettato.

Livello di pressione sonora (dB(A)) Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) Livello di potenza sonora (dB(A)) Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) Velocità a vuoto (giri/min) 91.1 102.1 102.1 11.5 1.5	
sonora (dB(A)) Livello di potenza sonora (dB(A)) Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 1.5	
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 1.5	
(dB(A)) 3 Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) 1.5 Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 1.5	
(m/s²) 1.5 Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 1.5	
calcestruzzo (m/s²)	
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1350	
Voltaggio (V) 18	
Capacità batteria (Ah) –	
Tipo batteria Li-ion	
Frequenza di percussione 0 - 5000 (colpi/min)	
Ottimizzato per foratura su galcestruzzo (mm) Ø 7 - 22	
Fornibile in Valigetta HeavyDuty	
Tempo di ricarica batteria –	
N.ro batterie in dotazione 0	
Vibrazioni in foratura (m/s²) 8.6	
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) 7.1	
Codice prodotto 4933451431	
Peso con il pacco batteria (kg) -	
Cap max foratura metallo (mm) 13	
Cap max foratura legno (mm) 30	
Foro calcestruzzo max (mm) 28	
Energia del colpo (EPTA)(J) 4.0	

Milwaukee