

M18 FPD-0X | Trapano avvitatore con percussione M18 FUEL™



- Maggiore potenza e una coppia senza eguali: 135 Nm.
- Gancio per la cintura completamente in metallo.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Il massimo della velocità in seconda: 2000 g/min.
- Il più compatto della sua categoria: solo 197 mm.
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire una vita utile fino a 10 volte superiore e una potenza maggiore fino al 60% in più.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.

	M18 FPD-0X
Livello di pressione sonora (dB(A))	99.9
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	110.9
Vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.33
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5
Vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	1.29
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	1.5
Velocità 1 (giri/min)	0 - 550
Velocità 2 (giri/min)	0 - 2000
Coppia max (Nm)	135
Vibration percussion drilling into concrete [m/s ²]	13.2
Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 32,000
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Viti da legno a (mm)	10
Impostazioni di velocità	2